

Gewebeklebeband

- besonders reißfestes Zellwollgewebe, sehr starke Anfassklebkraft
- wird bei VW-Fahrzeugen (original) zum Bündeln von Kabeln (Kabelbäume) verwendet
- zum Verstärken und Schützen von Kanten, z. B. an Verkleidungen in Kraftfahrzeugen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3741 19 50	RO(50M)GEWEBE-BAND SCHW. 19MM	1



Vliesklebeband

- für manuell gefertigte Fahrzeug-Innenraum-Kabelsätze
- **Art.-Nr. 3741 18 15/3741 18 25:**
VW original OEM-Nr. N 105 095
- **Art.-Nr. 3741 9 15:**
VW original OEM-Nr. N 105 436
- geräuschkämpfendes, abriebfestes PET-Nähwirkvlies
- 0,30 mm dick mit einer Synthesekautschukklebemasse
- Geräuschkämpfungsklasse C, Geräuschkämpfung zwischen 5 und 10 dB (A)
- anschmiegsam, reißfest, alterungsbeständig, klebestark und handreißbar
- lösemittelfrei, PVC-verträglich
- temperaturbeständig von -40 °C bis +105 °C

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3741 9 15	RO(15M)VLIESKLEBEBAND SZ. 9MM	e 35
3741 18 15	RO(15M)VLIESKLEBEBAND SZ. 19MM	e 16
3741 18 25	RO(25M)VLIESKLEBEBAND SZ. 19MM	e 16



Selbstvulkanisier-Bänder

- entspricht MTL 1-3825
- selbstverschmelzendes Schrumpfband 0,5 mm dick
- zum Verbinden und Abdichten von zahlreichen Isolier- und Kabelmaterialien, insbesondere an Abzweigungen, Gehäusen etc.
- als Dampfdiffusionssperre an Rohrleitungen, Schläuchen etc.
- ideal als Korrosionsschutzband
- stark dehnbar und schmiegsam, Bruchdehnung 600 %
- spez. Widerstand 10^{13} Ohm
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3743 19	RO(10M)SELBSTVULKANI-BA19MM SW	1
3743 25	RO(10M)SELBSTVULKANI-BA25MM SW	1
3743 38	RO(10M)SELBSTVULKANI-BA38MM SW	1



Silikon Pflaster rot/schwarz je 3 m

- hochwertiges Silikonpflaster, selbstständig kaltverschweißend
- bildet eine wasserfeste, UV-beständige, thermisch belastbare und luftdichte Versiegelung
- ideale Isolation in der Fahrzeugelektrik
- temperaturbeständig von -45 °C bis +200 °C, kurzzeitig bis +260 °C
- spannungsfest min. 15 kV / mm
- Breite: 25 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3791 50 19	PCK(2)SILIKON-PFL.R/SZ 25MM 3M	1

