

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP in EURO	GP in EURO
------	-------	-------------	------------	------------

Übertrag

Steuermodul

.....

Dialogringmodul mit einem Ausgang zur entweder leitungsüberwachten oder potenzialfreien Ansteuerung von Schalteinrichtungen über die Dialogringleitung. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der Ringleitung bei potenzialfreiem Betrieb, im leitungsüberwachten Betrieb ist zusätzlich eine externe Spannungsversorgung erforderlich. Die Adresseinstellung erfolgt komfortabel mit 2 dekadischen Drehschaltern. Das Modul ist mit LED-Zustandsanzeigen und jeweils einem Kurzschlussstrenner ringleitungsseitig an Ein- und Ausgang ausgestattet. Die Montage erfolgt auf Putz in der Modulbox M200E-SMB in trockenen Räumen.

Temperaturbereich	-20 bis +60°C
Rel. Luftfeuchte	5 bis 95%
Versorgungsspannung	15 – 30 VDC
Ruhestrom	typ. 0,5 mA
Schaltleistung	30VDC/2A – pot.-frei 30VDC/1,5A - leit.- überw.
Abmessungen (L x B x H)	93 x 94 x 23 mm (132x137x40 mit Modulbox)
Farbe	Cremeweiß
Gewicht	110g
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT
VdS-Nr.	G 20 21 41
Typ	M201E
Material:	Lohn:

Übertrag