

SCHWEISSERHANDSCHUH G WELD TIG PREMIUM

Ref. 867731 bis 67734

Material: Ziegenleder, Rindspaltleder

Der Handflächenrücken aus Ziegenleder, die Manschetten aus Rindspaltleder.

Manschetten auf Handgelenksebene bieten eine optimale Anpassung der Handschuhe an die Handfläche.

Stiche aus flammhemmendem KEVLAR®-Fäden.


Konzipiert zum Schutz der Hände bei der Durchführung von Schweißarbeiten und verwandter Prozesse, insbesondere, wenn hohe manuelle Geschicklichkeit gefordert ist, wie beim WIG-Schweißen.



Größen : 8 / 9 / 10 / 11

Die Handschuhe erfüllen die allgemeinen Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung der Richtlinie 89/686 / EWG und der Harmonisierten Normen: **EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016, EN 407: 2004 + EN 12477: 2001 / A1: 2005**

EN388: 2016 Schutzhandschuhe bei mechanischen Risiken (Auf Handfläche erhaltene Werte)



- 2 : Abriebfestigkeit (1 bis 4)
- 1 : Schnittfestigkeit (1 bis 5)
- 2 : Rissfestigkeit (1 bis 4)
- 1 : Punktionsfestigkeit (1 bis 4)
- X TDM: Schnittwiderstand (N) (von A bis F)

EN407: 2004 Schutzhandschuhe gegen Hitze- und Brandrisiken (X = Unrealisierter Test)



- 4 : Entflammbarkeit-Beständigkeit (von 1 bis 4)
- 1 : Kontaktwärme-Beständigkeit (von 1 bis 4)
- x : Konvektionswärme-Beständigkeit (von 1 bis 4)
- x : Strahlungswärme-Beständigkeit (von 1 bis 4)
- 4 : Beständigkeit gegen kleine Projektionen von Schmelzmetall (von 1 bis 4)
- X : Beständigkeit gegen große Projektionen von Schmelzmetall (von 1 bis 4)

EN12477: 2001 / A1: 2005 Schutzhandschuhe für Schweißer TYP B

Verpackung :

Polytasche 10 Paare – Karton 60 Paare