

# **Pflege mit DECO-OIL 660, DECO-OBJECT-OIL 670 und DECO-NATURWACHS-OIL 680 geölter Oberflächen**

**Qualität kann durch folgende Pflegeanleitung auf lange Zeit erhalten bleiben.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die erste Reinigung sollte nicht vor Ablauf der Durchhärtezeit der Beschichtung von ca. 10 Tagen erfolgen.

Für die regelmäßige Reinigung der Möbeloberflächen genügt bereits ein Entstauben mittels eines Staubmops und ein leichtes, feuchtes („nebelfeucht“) Abwischen. Ein lauwarmes Wasser ohne Zusätze und ein weicher nicht flusender Trikotlappen oder Baumwolltuch sind für diese Zwecke bestens geeignet.

Auch vom Einsatz der Mikrofasertücher, durch deren abrasive Eigenschaften die Ölbeschichtung angegriffen werden kann, ist abzuraten.

Beim Einsatz von silikonhaltigen und wachsschichtbildenden Pflegemitteln sollte bedacht werden, dass eine spätere Auffrischungs- und Ausbesserungsarbeit der geölten Oberflächen zu Problemen führen kann.

Die gemäß den Produktdatenblättern beschichteten Oberflächen sichern Ihnen ohne zusätzlichen Oberflächenschutz, aufgrund der ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit, eine hervorragende Langlebigkeit zu.

Sollte nach längerer Zeit ein Auffrischen der geölten Oberfläche nötig sein, verständigen sie bitte ihren Fachbetrieb, da die Produkte sensibel in der Verarbeitung sind.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Ferdinand Huth  
Anwendungstechnik Jordan Lacke