




AULIKA EVO Focus



Die Aulika Evo Serie ist eine perfekte Mischung aus modernem und anspruchsvollem Design sowie langlebiger und zuverlässiger Technologie.

Die tausendfach bewährten, professionellen, technischen Komponenten der Aulika-Serie werden ergänzt durch ein neues kapazitives Bedienpanel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierten Symbolen. So kommt der Kunde schnell und elegant zu der großen Auswahl an direkt anwählbaren Kaffeespezialitäten. Zusätzlich wurde der Getränkeausgabebereich mit blauen und weißen LED's ausgestattet. Sie verleihen dem Gerät einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Mit ihren kompakten Maßen eignet sich die Aulika EVO Focus hervorragend für Büros und Mitarbeiterküchen.

Die Reinigung und Pflege der Aulika EVO Modelle ist, wie von Saeco bekannt, einfach durchzuführen. Die Maschinen verfügen über ein halbautomatisches Entkalkungs- bzw. Milchreinigungsprogramm. Im Lieferumfang ist das erforderliche Zubehör für die Reinigung und Pflege enthalten.

Die Saeco Aulika Evo Serie ist die neue Antwort für alle Kaffee Professionals und Ihre Anforderungen im Office Coffee Service.

Technische Daten

Aulika Evo Focus
Art.-Nr. 10000040 / EAN-Nr. 8016712036659

Aufbau	
Abmessungen (B x H x T)	334 x 380 x 452 mm
Gewicht	14 kg
Farbe	Front silber / schwarz
Material Maschine	Stahlblech schwarz / ABS schwarz
Material Unterbau	-
Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung	230V / 50 Hz
Leistung	1300 W
DB Wert Kaffee/ Milch	unter 70 dB / unter 90 dB
Hydraulisches System	
Boiler /Material	Anzahl Boiler 2 / Material Edelstahl / 230V / 50Hz / 1300W
Thermoschutz	ja, je Boiler Thermoschutz 190°C / One Shot
Pumpen	2 Vibrationspumpen (Kaffeeweg 48W / 15bar; HW / Dampf 22W / 15bar)
Heißwasser /Dampf	Separate Ausgabe / ja
Wasseranschluss	Tank
Kapazitäten	
Kaffeebohnenbehälter	500 gr
Wassertank	2,5 l, abnehmbar
Kaffeesatzbehälter	18 Kaffeetabs
Tassenleistung/Tag*	30
max. Ausgabemenge Kaffee Einzelbezug	ca. 275 ml
max. Ausgabemenge Heißwasser	ca. 370 ml
Weitere Funktionen	
Auslauftemperatur	Kaffee 76-78 °C / Heißwasser 80-84°C / Milch 67-70 °C
Brühgruppe herausnehmbar	ja
One Touch Cappuccino/Latte Macchiato	ja
Mahlwerk	Edelstahl, konisch, 230V, DC / 50Hz
Einstellbarer Mahlgrad	ja, manuell, 7 Stufen
Einstellbare Kaffeestärke	ja, manueller Dosierer; 6 bis 9 gr
Elektronische Vorbrührung	ja
Gleichzeitige Ausgabe von 2 Kaffeegetränken	ja, Direktwahl (Espresso)
Getränkeauslauf höhenverstellbar	ja (85-105 mm, bei Einzelbezug bis 140mm)
Manuelle Brühung	nein
Bedienoberfläche	
Grafik Display mit Symbolen und Textfeldern	ja
Kapazitives Tastenfeld	ja
Anwahl Spezial Getränke	ja (Americano / großer Kaffee / Milchkaffee / Dampf)
Zahlungssystem	
Anschluss Münzprüfer	nein
Anschluss Cashless-System	nein
Reinigungsprogramme	
Cappuccinatore	ca. 4 Minuten
Brühgruppenreinigung	ca. 5 Minuten
Entkalkung	ca. 45 Minuten

* Richtwert, Leistung kann im täglichen Betrieb variieren

CE, VDE geprüft



• Energieeffizienzklasse A

Professionelle
Zulassung
für Betrieb
im Gewerbe

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Unterschrank
Art.-Nr. 1000 5004



TM
1 L Milch - Peltierkühler; schwarz
Art. Nr. 70000400