

Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Standard

Produkt

Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Standard ist ein 0,10 mm Halbkrepppapier, das mit einem Kautschuk-/Schmelzkleber überzogen ist. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für den Innenbereich empfohlen. Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Standard ist geeignet zum Abkleben für sämtliche Maler- und Renovierungsarbeiten.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe/Gebinde
1945493	4333144067391	30 mm x 50 m
1945494	4333144067407	50 mm x 50 m



Anwendung

- Zur Bündelung von leichten Gewichten
- Für professionelle Maler und Gipser, Abdeckklebeband für den Innenraumbereich
- Geeignet für sowohl Pinsel-, Roller- als auch Sprayauftrag. Trocknet bei Raumtemperatur
- Geeignet für alle Innenanwendungen wie kleben, halten, versiegeln und abdecken (24 Stunden)

Eigenschaften

- Für den Innenbereich
- Saubere Entfernung bei Raumtemperatur
- Glatte und kontrollierte Abwicklung
- Gute Abzugsfähigkeit
- Gute Abscherfestigkeit und Haltekraft
- Hervorragender Farbwiderstand
- Widerstandsfähig gegen milde Chemikalien, Lacke, Lösungen und Wasser

Lagerung

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Lieferform

Rollengröße	30 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Kartoninhalt	32 Rollen	24 Rollen
Farbe	Beige	Beige
Kern	76 mm Pappe	76 mm Pappe

Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Standard

Technische Daten

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2,5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	8	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	100	Microns	AFERA 5006

Hinweis

- Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verschmutzungen sein.
- Die Formel-Pro Flachkrepp-Klebebänder Standard sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte, sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 45°-Winkel abziehen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.