



NT 22/1 Ap Te L

Ideal für Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf), starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät.











- 1 Geringes Gewicht und kompakte Maße
- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
- 3 Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.

4 Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik)

- Die Gerätesteckdose fungiert als "Fernbedienung" für den Sauger.
- Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





NT 22/1 Ap Te L

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

| Technische Daten | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | | 1.378-610.0 |
| EAN-Code | | 4054278287935 |
| Luftmenge | I/s | 71 |
| Vakuum | mbar / kPa | 255 / 25,5 |
| Behälterinhalt | 1 | 22 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1300 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Kabellänge | m | 6 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Anzahl Motoren | | 1 |
| Frequenz | Hz | 50-60 |
| Spannung | V | 220-240 |
| Gewicht | kg | 6,1 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 380 × 370 × 480 |

| Ausstattung | | | | |
|--|-----------|--|----------------|--|
| Saugschlauch | m | 1,9 | Stopplenkrolle | |
| Saugrohr | Stück / m | 2 × 0,5 / Metall | | |
| Filtertüte | | Vlies | | |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 300 | | |
| Fugendüse | | | | |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | | | |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge | | • | | |
| Krümmer | | | | |
| Patronenfilter | | PES | | |
| Filterabreinigung | | ApClean (halbautomatische Filterabreinigung) | | |
| Schutzklasse | | I | | |
| | | | | |

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0































| | | T | 1 | T | 1 | | | |
|---|--------|--------------------|---------|-----------|--------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung |
| Patronenfilter PES | | | | | | | | |
| Patronenfilter verpackt PES | 1 | 2.889-219.0 | 1 Stück | | | | | Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert. |
| Vliesfiltertüten (3-lagig) | | | | | | | | |
| Filtertueten Vlies | 2 | 2.889-217.0 | 5 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert. |
| Krümmer, Kunststoff | | | | | | | | |
| Krümmer Standard | 3 | 2.889-199.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem. |
| Krümmer | 4 | 2.889-148.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung. |
| Krümmer Adv, elektrisch leitend | 5 | 2.889-168.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elekt- risch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei ho- hem Feinstaubaufkommen. |
| Krümmer Adv | 6 | 2.889-170.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. |
| Bodendüsen | | , | • | | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse Standard | 7 | 2.889-263.0 | 1 Stück | DN 35 | | 300 mm | | Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 Millimeter breit, grau Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechsel- bare Einsätze. |
| Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35 | 8 | 2.889-152.0 | 1 Stück | DN 35 | | 360 mm | | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wech- selbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilip- pen. |
| Saugrohre, Metall | | | ' | | | | | 1,500 |
| Saugrohr verchromt | 9 | 6.902-074.0 | 1 Stück | DN 35 | 505 mm | | | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter. |
| Autosaugdüsen | | | • | • | | | | |
| Autodüse | 10 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35 | | 90 mm | | Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 9 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger. |
| Fugendüsen | | | | | | | | |
| Fugendüse NT Tact DN 35 | 11 | 2.889-159.0 | 1 Stück | DN 35 | 225 mm | | | Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe. |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | | | | | |
| Set Saugrohr | 12 | 2.889-175.0 | 1 Stück | DN 35 | 505 mm | | | Edelstahlsaugrohrset, NW 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter. |
| Saugrohre, Kunststoff | | | | | | | | |
| Set Saugrohr | 13 | 2.889-218.0 | 1 Stück | DN 35 | 505 mm | | | Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 Meter. |
| Saugschläuche komplett (Clipsyster | n) | | | | | | | |
| Saugschlauch | 14 | 2.889-134.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver schluss. |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 15 | 2.889-136.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Bohrstaubdüse | 16 | 2.679-000.0 | 1 Stück | | | | | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kär- cher. |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, o | lipbar | , elektrisch leite | nd | | | | | |
| Werkzeugmuffe DN 35, clipbar | 17 | 2.889-151.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektro werkzeuge. |

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.