

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Besonders wetterbeständige, transparente Dickschichtlasur für jahrelangen Schutz* im Außenbereich.

Eigenschaften:

- äußerst wetter- und lichtbeständig
- stark wasserabweisend (mit Abperl-Effekt)
- tropf- und spritzgehemmt
- feuchtigkeitsregulierend

- farbig abgetönt
 - seidenglänzende, gleichmäßige Färbung auf Kunstharzbasis
- Ideal geeignet für alle stark beanspruchten Hölzer außen (maßhaltig und nicht maßhaltig) wie Gartenhäuser, Pergolen,

Zäune, Gartenmöbel; auch für Verkleidungen, Giebel, Fassaden, Fenster, Fensterläden, Türen usw.

Untergrund:

Alle Holzarten

*) Mit bis zu 7 Jahren Langzeitschutz, abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung. Insbesondere bei stark den Wittereinflüssen ausgesetzten Flächen, bei Flächen, von denen das Wasser nicht ablaufen kann und bei solchen, die ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, besteht die Notwendigkeit kürzerer Renovierungsintervalle. Zur sachgemäßen Anwendung bitte eine Mindestauftragsmenge von 95 ml pro m² pro Anstrich und die folgenden Hinweise beachten.

So gehen Sie vor:

Vorbereitung:

- Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein

Verarbeitung

- Vor Gebrauch nicht umrühren, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +5 °C
- Streichen
- Verdünnbar mit Universalverdünnung, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt

Bitte beachten Sie: Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Der endgültige Farbton (abhängig von der aufgetragenen Menge) wird erst im Trockenzustand erreicht! Führen Sie deshalb einen Probeanstrich durch.

Neuanstrich: Rohes Holz außen mit **toom** Holzschutzgrund vorbehandeln. Mit dieser Dauerschutzlasur, unverdünnt, 1–2-mal (je nach Wetterbeanspruchung) überstreichen.

Renovierungsanstrich:

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und unverdünnt überstreichen.

- Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen

Verarbeitungshinweise:

Oberflächentrocken*: Nach ca. 8 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 24 Std.

Ergiebigkeit*: Pro m² ca. 95 ml.

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Achtung



EUH208 Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P260 Staub/ Dampf nicht einatmen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P303+P361+ P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

RUM oder Arzt anrufen. P303+P361+ P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl. Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz (Bindemittel), organische/ anorganische Pigmente, Testbenzin (Lösemittel), Additive (Hilfsstoffe).

Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.
- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke **toom** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de>

- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- **Info-Tel.:** 0180/5 00 68 76 (0,14 €/Min. aus den deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)