

### Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

toom Rapidkleister ist hervorragend zur Verklebung von Präge-, Glasfaser-, Vinylstruktur- und Textiltapeten sowie anderen schweren, auch trocken abziehbaren Tapeten geeignet. Auch zur Verklebung von Spezialtapeten (z. B. mit Gras- oder Korkbeschichtung) und Raufaser geeignet. Zement- und kalkbeständig, mit hochwertiger Cellulose und Stärkeether für klumpenfreies Auflösen, kraftvolles Kleben und besonders hohe Ergiebigkeit. toom Instant-Tapetenkleister ist schon nach 3 Minuten gebrauchsfertig und bietet trotz hoher Anfangshaftung gute Korrekturmöglichkeiten.

### So gehen Sie vor:

#### Vorbereitung

Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fest sein. Lose Teile und alte Tapetenreste entfernen. Risse und Löcher mit toom Innenspachtel schließen, sandende Untergründe mit toom Grundierung vorbehandeln, kreiende Untergründe vorher abwaschen. Neuputze mind. 4 Wochen trocknen lassen und mit toom Grundierung vorbehandeln. Stark saugende Untergründe vorkleistern (siehe Tabelle) oder grundieren. Unebenheiten und groben Putz mit toom Feinmakulatur schließen.

#### Verarbeitung

Gesamten Packungsinhalt in kaltes Wasser (s. Tabelle) unter ständigem Rühren einrieseln lassen. Nach 3 Minuten kräftig durchschlagen. toom Instant-Tapetenkleister ist jetzt gebrauchsfertig. Die Tapete gleichmäßig satt einkleistern, zusammenlegen und nach Vorschrift weichen lassen. Präge-, Glasfaser-, Vinylstruktur- und Textiltapeten nach dem Einkleistern 1-mal zusammenlegen, ohne zu knicken aufrollen und nach vorgeschriebener Weichzeit auf Stoß verkleben, mit einer Tapezierwalze andrücken. Kleisterflecken auf der Tapetenvorderseite sofort mit feuchtem Schwamm abtupfen. Jeweils Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten. Eine Mischung mit Gewebekleber erhöht die Klebkraft.

Tapeziergeräte je nach erforderlicher Auftragsstärke des Kleisters einstellen. Rolle einspannen, Bahn einlegen, durchziehen lassen, abschneiden und entsprechend weichen lassen. Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

**Verdünnbar/Entfernbar:** Mit Wasser.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für ca.
Vorkleistern	1:40	8 l	60-80 m <sup>2</sup>
Raufaser, Foto-, Glasfaser-, Spezial-, Textil- und schwere Tapeten	1:20	4 l	22-26 m <sup>2</sup> (5-6 Euro* Rollen)
Vinylstruktur- und Präge-Tapeten	1:20	4 l	22-26 m <sup>2</sup> (5-6 Euro* Rollen)

Euro\* Rolle: 0,53 m x 10,05 m = 5,3 m<sup>2</sup>.

### Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Kleister und Kleber sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080 414.

### Inhaltsstoffe:

Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver, Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-Isothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Informationen für Allergiker unter Tel.: +49 180 5006876\*\*

### Sonstige Informationen:

- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke **toom** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de>
- **Info-Telefon:** 0180/5 00 68 76 (\*\*)
- (\*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- (\*\*) 0,14 €/min. aus den deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland.