

# DUNAFORM PLUS DRUCKFORMGERÄT

## DUNAFORM PLUS PRESSURE FORMER

Kurzweiliger Infrarotstrahler –  
kein Vorheizen notwendig  
Short-wave infrared radiator –  
no preheating necessary



**Ø 120 mm + 125 mm**



Für Folienstärken  
0,1 mm – 5,0 mm geeignet  
Suitable for foils  
from 0.1 mm – 5.0 mm

Granulateinsatz  
Reception for granules



- Sie können in der Menüführung zwischen vier Sprachen wählen.
- The menu guide offers four different languages for operating the device.



- Durch die selbst erklärende Menüführung und die eingespeicherten Folienparameter erhalten Sie ein kontinuierlich gleichbleibendes Tiefziehergebnis.
- The self-explanatory menu navigation plus the programmed sheet parameters guarantee a continuously consistent result of your thermoformed works.



- Jeder Schritt wird im Display deutlich angezeigt und mit einem Signal akustisch hinterlegt.
- Every processing step is clearly indicated on the display and accompanied by an acoustic signal.

# DUNAFORM

# PRESSURE

Menügesteuerte anwenderfreundliche Bedienung. Großes übersichtliches Display  
Menu-driven and user-friendly handling. Large and clearly laid out display

Fest einprogrammierte Folienparameter sowie die Möglichkeit Parameter individuell zu speichern  
You may choose from permanently programmed parameters or may program your parameters individually

Druck bis 6 bar stufenlos einstellbar  
Pressure infinitely adjustable up to 6 bar



Alle Bedienparameter frei programmierbar  
All operating parameters freely programmable

Stabiles Alu-Druckgussgehäuse  
Stable die-cast case made of aluminum

# PLUS

**DUNAFORM PLUS ist ein Tiefziehgerät der neuen Generation. Ob in Labor oder Praxis – ein Gerät für höchste Ansprüche.**

- Menügesteuerte anwenderfreundliche Bedienung
- Großes übersichtliches Display
- Folienparameter fest im System hinterlegt plus 10 frei programmierbare Speicherplätze
- Optische und akustische Zeitinformationen
- Durch den kurzwelligen Infrarotstrahler sofort auf Betriebstemperatur
- Erwärmung der Tiefziehfolie erfolgt auf der dem Modell zugewandten Seite.
- Folienaufnahme für runde Folien der Durchmesser **120 mm + 125 mm**. Somit können annähernd alle marktüblichen Tiefziehfolien verarbeitet werden (nähere Informationen siehe S. 58-60).

Lieferung komplett mit Folienversuchssortiment, 2 kg Füllgranulat.

#### Technische Daten

Netzanschluss: 230 V/50 Hz	Breite: 350 mm
Leistung: 850 W	Tiefe: 300 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg	Höhe: 190 mm

**Our pressure moulding device DUNAFORM PLUS is a new generation device. Whether used in lab or clinic – it's a sophisticated unit.**

- Menu-driven and user-friendly handling
- Large and clearly laid out display
- Permanently programmed sheet parameters plus 10 freely programmable memory spaces
- Time information is given visually and acoustically.
- No pre-heating necessary, the short-wave infrared radiator will set to the desired temperature immediately.
- Heating of the thermoforming foil takes place on the side facing the model.
- Foil reception for two diameters: **120 mm + 125 mm**. Thereby almost all commercially available foils can be applied (please find more detailed information on p. 58-60).

The device is delivered including a foil trial set and 2 kg of granules.

#### Technical Data

Electric supply: 230 V/50 Hz	Width: 350 mm
Electrical power: 850 W	Depth: 300 mm
Weight: approx. 8,5 kg	Height: 190 mm

Art. Nr. 581-003-008