

# Wichtige Informationen WKIA L60L-450 DT HYT

Vertikale Rohstoffpresse  
mit Doppeltüre und hydraulischem Türverschluss

inkl. Betriebsanleitung, Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung

- Eilgang Technologie spart Zeit und Kosten
- Spezielle Profile in der Ballenentnahmetüre, in der Einfüllklappe und in der Pressplatte bilden eine Aussparung im Ballen
- Bewegliche und feste Rückhaltekrallen optimieren die Verdichtung des Pressmaterials und reduzieren die Zahl der Befüllvorgänge
- Massive Pressplatte und äußerst stabile Pressplattenführung
- Automatikstart möglich, verschiedene Varianten einstellbar
- Einfache Bedienung durch Text-Display, das den jeweiligen Ist-Zustand der Maschine anzeigt
- Hohe Prozessgewährleistung durch Überwachung des Pressvorgangs durch das TCS-System (TorsionControlSystem)
- Beste Qualität - 100% Made in Germany
- Grundausstattung: 2 Bund Draht



Presskraft in kN	594
Motor in kW	4
Spannung / Frequenz	3 x 400 V / 50 Hz
Einfüllöffnung B x H in mm	1195 x 650
Ballengewicht in kg (materialabhängig)	bis 460
Ballengröße L x B x H in mm	1200 x 780 x max. 1200
Taktzeit im Leerlauf (theor.) in Sek.	25
Geräuschpegel in dB(A)	62,9
Presskastenmaße B x T x H in mm	1195 x 780 x 1640
Abmessungen der Maschine* B x T x H in mm	1797 x 1067 x 2985
Transportmaße der Maschine B x T x H in mm	1797 x 1067 x 2140
Maschinengewicht in kg	1950
Umreifung	4-fach mit Draht / optional Polyesterband

\*Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.



[wirkaufenihrenabfall.de](http://wirkaufenihrenabfall.de)