



15230030



15230040



Darstellung Code-Schalteinrichtung



Darstellung LED-Anzeigeteil



Darstellung Grafik (Lageplan)

## Farb-Touch-Panel BC 230-D

Das Farb-Touch-Panel BC 230-D ist eine Bedieneinrichtung (BE) zur Anschaltung an ABI-Systemzentralen MC 1500 über den Peripherie-Bus (P-BUS). Die Bedieneinrichtung ist für den Einsatz im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich vorgesehen.

Folgende Bedien- und Anzeigeeinheiten sind funktionell integrierbar:

- 1 LCD-/LED-Bedienteil (Anzeigen mit Zoomfunktion)
- 4 LED-Anzeige-/Bedienteile mit bis zu 64 Anzeigen/Tasten und bis zu 200 Zeichen Infotext je Anzeige/Taste
- 4 Code-Schalteinrichtungen
- Bis zu 5 Grafiken, z.B. als Lagepläne, integrierbar Anzeigen-/Tasten-Zuordnung einfach per Drag and Drop

## Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
- Bis zu 16 Farb-Touch-Panel anschaltbar
- Beleuchtetes 5,7" TFT-Farbdisplay (640 x 480Pixel) mit Touch-Oberfläche
- 3 LED-Sammelanzeigen (Betrieb, Störung, Sabotage/Alarm)
- Integrierter akust. Signalgaber (Summer, Lautstärke einstellbar)
- Mikro-SD-Karte (optional) zur Speicherung von Daten und Einstellungen
- Bedienfreigabe über Code einstellbar
- Einstellbare Display-Farbschema z.B. Blau, schwarz/weiß, braun
- · Foto als Hintergrundbild einblendbar
- Slideshow-Funktionalität

Technische Daten		
Betriebsnennspannung		12 V DC (über P-BUS)
Nennstromaufnahme		ca. 50 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich		0 °C bis +45 °C
Schutzart		IP30 (nach EN 60 529) abhängig von Montage
Gehäuse, Farbe		Kunststoff, weiß
Abmessung	AP-Ausführung UP-Ausführung	B 180 × H 130 × T 35 mm B 208 × H 148 × T 40 mm
Zertifizierung	AP-Ausführung	VdS-Klasse C, EN Grad 2 in Anerkennung
Umweltklasse	AP-Ausführung	II (nach VdS 2110)

Bestellinformationen		
15230030	Farb-Touch-Panel BC 230-D AP-Ausführung, Kunststoffgehäuse, weiß	
15230040	Farb-Touch-Panel BC 230-D UP-Ausführung, Rahmen weiß	
15230-80	Micro SD-Karte 8GB mit Adapter Class 10, einsetzbar in BC 230-D	