

# Produktinformation



ES WIRKT.

## BALLISTOL SILIKON-ÖL

### Produktmerkmale

Zur Schmierung, Schutz und Konservierung von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall am Zweirad

### Besonderheiten

Schützt vor Feuchtigkeit  
Gibt Kunststoffen ihr natürliches Aussehen zurück  
Verhindert das Austrocknen und Verspröden  
Beseitigt lästige Quietsch- und Knarzgeräusche  
Haftet sehr stark und dauerhaft an Oberflächen an  
Durch hohen Silikonanteil äußerst ergiebig  
Geprüfte Materialverträglichkeit bei allen Bauteilen

### Anwendung / Praxistipps

Für Federgabeln, Kolben, Dämpfer und Gelenkverbindungen  
Zudem bleiben alle Dichtungen geschmeidig  
Im Abstand von 25 bis 30 cm gleichmäßig auf saubere Oberflächen aufsprühen  
Überschüssiges Produkt abwischen  
Anwendung nach Bedarf wiederholen



Erhältlich als  
Spray 200 ml

Art. Nr.  
28089

### Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: farblos, klar  
Geruch: lösemittelartig  
Siedebereich ca. 48 - 70 °C (bzgl. Wirkstoff)  
Schmelztemperatur: < -20 °C (DIN/ISO 3016; bzgl. Wirkstoff)  
Flammpunkt: < 0 °C (bzgl. Lösemittel)  
Zündtemperatur: ca. 300 °C (bzgl. Lösemittel)  
Untere Explosionsgrenze: ca. 1 Vol-% (bzgl. Lösemittel)  
Obere Explosionsgrenze: ca. 7,4 Vol-% (bzgl. Lösemittel)  
Dampfdruck: ca. 250 hPa 20 °C (Pyknometer; bzgl. Flüssigphase)  
Relative Dichte: ca. 0,79 g/cm<sup>3</sup> (bei 20 °C)

### Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Wichtige Produktvorteile

- Schmierung und Schutz
- Für Gummi, Kunststoff und Metall
- Zur Kunststoffpflege (Auffrischung)
- Hohe Oberflächenhaftung
- Durch hohen Silikonanteil sehr ergiebig
- Geprüfte Materialverträglichkeit bei allen Bauteilen
- Verhindert Austrocknen und Verspröden
- Schützt vor Feuchtigkeit
- PTFE- und säurefrei, verharzt nicht



### Weitere Produkte der BALLISTOL Fahrradpflege-Serie

Fahrrad-Reiniger  
Ketten-Reiniger  
Keramik-Kettenöl  
PTFE Trockenschmierung  
Imprägnier-Spray



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de