

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI UNI PUTZGRUND WEISS UND EINGEFÄRBT

Art. Nr. 7981, 7982  
7978, 7979  
Stand 05/18

<b>Produkt:</b>	<b>Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze</b>	
<b>Anwendung:</b>	Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und Spachtelungen.	
<b>Eigenschaften:</b>	Gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus.	
<b>Technische Daten:</b>	<b>Zusammensetzung:</b>	Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharzemulsion, mineralische Füllstoffe, Zusätze, Wasser
	<b>Verbrauch:</b>	ca. 0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Normen:</b>	ÖNORMEN B 3346 und B 6400-1, ÖAP – Verarbeitungsrichtlinien, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien	
<b>Verarbeitung:</b>	Der Untergrund (Spachtelung) muss trocken, staubfrei und frostfrei (über + 5° C; gilt auch für die Lufttemperatur) sein. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.  An der Oberfläche mürbe Putze oder alte, abgebürstete Mineralfarbenanstriche müssen vorher verfestigt werden (z.B. PROFI Uni Tiefengrund).  <b>Anmischen:</b> Untergrundbedingt wird PROFI Uni Putzgrund mit max. 5 % reinem Wasser gemischt. Mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren.  <b>Arbeitstechnik:</b> PROFI Uni Putzgrund wird durch Rollen, Streichen oder Spritzen (keine Airless-Geräte verwenden) aufgetragen. Bei zweifacher Grundierung zwischen den Anstrichen eine Standzeit von mind. 24 Stunden einhalten. Vor Aufbringung des pastösen PROFI Oberputzes muss eine Standzeit von mind. 24 Stunden eingehalten werden.  Nicht bei starkem Wind, direkter Sonneneinstrahlung oder Regen verarbeiten. Gemäß ÖNORM B 6400-1 ist zum Schutz vor ungünstigen Witterungseinflüssen ein Fassadenschutznetz zu verwenden.	
<b>Hinweise:</b>	PROFI Uni Putzgrund kann in weiß (Art.Nr. 7981, 7982) oder eingefärbt (Art.-Nr. 7978, 7979) geliefert werden. Die richtige Verarbeitung des Produktes unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie für die Verarbeitung kann von uns daher nicht übernommen werden.	
<b>Entsorgung:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)	
<b>Qualitätssicherung:</b>	Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle und jährliche externe Inspektion.	

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Lieferform:** Kübel (20 kg), 24 Kübel/Palette,  
Kübel (5 kg), 75 Kübel/Palette
- Lagerung:** Trocken im original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate haltbar.  
Kühl, jedoch frostfrei lagern.
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)