



Der Designer-Klebstoff

Bona Qualität – jetzt auch für PVC-Designbeläge

- sehr ergiebig
- keine Ablüftzeit
- sehr leichte Verarbeitung

Bona D750

Der Designer-Klebstoff

Allgemein

Bona D750 ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger und faserarmer Dispersions-/Nassbettklebstoff zur Verklebung von PVC-Designbelägen auf saugfähigen Unterböden im Innenbereich. Der sehr emissionsarme Klebstoff benötigt nahezu keine Ablüftzeit und verfügt über ein sehr hohes Ansaugverhalten. Bona D750 ist daher besonders für die Verklebung von Designplanken und Designfliesen geeignet. Durch seine hohe Scherfestigkeit wird die Fugenbildung bei PVC-Designbelägen minimiert. Ebenfalls wird das Resteindruckverhalten bei dieser Art von Bodenbelägen durch den Einsatz von Bona D750 Designbelagsklebstoff minimiert.

Eigenschaften

- Sehr ergiebig (nur ca. 200 – 230 g/m²)
- Lösemittelfrei (nach TRGS 610)
- Sehr emissionsarm, EMICODE EC1
- Hohe Scherfestigkeit
- Gutes Ansaugverhalten
- Keine Ablüftzeit und leichte Verarbeitung
- Lange offene Zeit
- Minimierung der Fugenbildung von PVC-Designbelägen
- Geeignet für die Verwendung auf Fußbodenheizungen

Technische Daten

Offene Zeit: ca. 25 – 30 Min. bei 20 °C und 55 %rH
Trockenzeit: 24 Std., Endfestigkeit nach 72 Std.
Gebindegrößen: 6 kg & 14 kg Kunststoffgebinde

Ihre Vorteile

Hohe Ergiebigkeit

Mit einer TKB A2 Zahnung werden gerade mal ca. 200 – 230 g/m² benötigt.

Sehr gute Verarbeitbarkeit

Der Klebstoff ist sehr angenehm aufzutragen.

Keine Ablüftzeit

Es kann sofort mit der Verlegung begonnen werden. Marktübliche Produkte geben eine Ablüftzeit von 10 – 20 Min. vor. Im Vergleich hierzu kann man mit **Bona D750** auf einer Baustelle von 90 m², eingeteilt in 6 Teilabschnitte, ca. 1,5 Std. Verlegezeit einsparen.

Lange offene Zeit

Mit einer offenen Zeit von ca. 30 Min. ist es möglich in größeren Teilbereichen zu arbeiten, was eine erneute Zeiterparnis bedeutet.


Sehr gutes Ansaugverhalten

Hierdurch wird ein passgenaues Arbeiten ermöglicht, da das Risiko eines versehentlichen Verschiebens der Elemente minimiert wird. Zudem wird nur durch die Nassbettverklebung eine vollständige Klebstoffbenetzung der Belagsrückseite gewährleistet.

Das Zusammenspiel dieser Vorzüge ermöglicht gerade bei anspruchsvollen Verlegungen ein sehr exaktes Arbeiten. Somit können während der anfänglichen Einlegezeit kleinere Korrekturen zur Erhöhung der Passgenauigkeit vorgenommen werden. Trotzdem ist schon nach kurzer Zeit eine ausreichende Festigkeit vorhanden, um problemlos weiter arbeiten zu können. Die gehärtete Klebstofftiefe reduziert das Resteindruckverhalten des Belags.

Durch den zugesetzten Faseranteil werden sehr gute Werte in der Scherfestigkeit erreicht. Diese beeinflusst maßgeblich die Fugenbildung bei dieser Belagsart.





Reiner Conrad
(Firma Wittenberg, Bochum)
ist begeistert von der **extrem kurzen Ablüftzeit** und dem **sehr guten Ansaugverhalten** des Bona D750 Klebstoffs für Designbeläge.



„Bona D750 klebt wie Hulle (westf. Ausdruck), hat ein **super Anzugsverhalten** und ist **sehr ergiebig!**“

Bauleiter Axel Breimhorst
(Fa. Bremken, Dortmund)



Firma Hunold aus Bonn bestätigt uns, dass Bona D750 im Schnitt eine Verbrauchsreichweite von **70 m² pro Eimer** ermöglicht. 20 m² mehr als vergleichbare Produkte im Wettbewerb. Dies ermöglicht eine durchschnittliche **Kostensparnis von 0,14 €/m²**.



„DER Klebstoff für Designbeläge!
Leicht zu verarbeiten und **extrem ergiebig**. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt TOP. Diesen Klebstoff kann man nur weiterempfehlen! Nach den Silanklebstoffen fürs Parkett, nun der nächste Meilenstein. Danke Bona!“

Fa. Bodenständig, Salzburg



Empfohlene Hersteller

Hersteller	Produktlinie	Hersteller	Produktlinie
Windmüller	Design line LVT, PUR-Line	Tarkett Designbel.	iD Essential, Selection, Inspiration
Objektfloor	Expona	Ziro	Vinytan KF
Gerflor LVT	Creation, Insight, Artline	Quickstep	Livyn
Amtico LVT	Spacia	Project floors	Collection LVT / Designbeläge
Armstrong LVT	Scala	Moduleo / IVC Fl.	Moduleo Designfloors

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstraße 12
65549 Limburg/Lahn
Telefon: +49 64 31 / 40 08-0
E-Mail: empfang@bona.com
Internet: www.bona.com

Bona Austria GmbH

Mayrwiesstraße 21
5300 Hallwang bei Salzburg
Telefon: +43 662 / 66 19 43-0
E-Mail: austria@bona.com
Internet: www.bona.com