

Blackmagic Duplicator 4K



Ab sofort können Sie Content von Live-Events unmittelbar nach Veranstaltungsschluss verkaufen! Der Blackmagic Duplicator 4K eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Ultra-HD-Inhalte unter Einsatz von technologisch avancierten H.265-Dateien auf kostengünstige SD-Karten aufgezeichnet an Kunden auszuliefern. Neben 25 integrierten SD-Kartenrekordern bekommen Sie nebst Echtzeit-H.265-Kodierung auch multiratefähige 12G-SDI-Anschlüsse geboten, um sämtliche Formate in SD, HD und Ultra HD bis zu 2160p/60 aufzuzeichnen. Das bedeutet für Sie, Content drehen, aufzeichnen, vermarkten und ausliefern zu können, den Verbraucher auf ihren neuesten 4K-Fernsehern oder Windows-10-Computern anschauen können.

2 525 €*^{*}

SD Card Support

Mindestens Geschwindigkeitsklasse 10, unterstützt UHS-I und UHS-II.

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

1 x 10-Bit SD/HD/UHD automatisch umschaltend

SDI-Videoausgang mit Durchschleifung

Automatische Anpassung an eingehendes Video in SD/HD/UHD 12G-SDI

SDI-Audioeingang

16 eingebettete Kanäle

SDI-Audioausgang

16 eingebettete Kanäle

Glasfaser-Eingang

1 x 10-Bit SD/HD/UHD automatisch umschaltend

Glasfaser-Ausgang

1 x 10-Bit SD/HD/UHD automatisch umschaltend

SD-Kartenschnittstelle

25 SD-Kartensteckplätze

Gerätekontrolle


2 Sony™-kompatible RS422-Decksteuerungspors. 1 Eingang und 1 Ausgang.

Computer-Schnittstelle

1 USB-2.0-Mini-Port für Software-Updates und Blackmagic Duplicator Softwaresteuerung.

Ethernet

Ethernet unterstützt 10/100/1000 BaseT.



Normen

SD-Format-Unterstützung

525i/59,94 NTSC, 625i/50 PAL

HD-Format-Unterstützung

720p50, 59.94
1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60
1080PsF23.98, 24
1080i 60

Ultra-HD-Format-Unterstützung

2160p/23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50;
59,94; 60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, 292M, 296M, 425M

Audio-Abtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von
48 kHz und 24 Bit, unkomprimierte
Signale

Video-Abtastfrequenz

4:2:2

Codecs

Unterstützt: H.265

Software

Software inbegriffen

Blackmagic Duplicator

Produktsoftware-Upgrade

In die Softwaretreiber integrierte
Firmware. Wird beim Systemstart
oder über Updater-Software geladen.

Bildschirme

1 integriertes hochauflösendes LCD mit 320 x 240 Pixeln für Menüeinstellungen, Status, Format, Audiopegel und Anzeige aller SD-Karten.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 64-Bit
oder
Windows 10 64-Bit

Strombedarf

Stromversorgung

IEC-Verbinder mit Sicherung

110–240 Volt

Physische Spezifikationen



Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur

5°–50°C Umgebungstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

"0 % bis 90 % nicht-kondensierend

Strombedarf

110 bis 240V

Lagerungstemperatur

-20°–50°C (-4°–113°F)

Was ist im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Duplicator 4K

Software-SD-Karte

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller