

Auch im Bereich der Masthalterungen gibt es Wettbewerb und obwohl unsere Lösung patentrechtlich geschützt ist, werden ähnliche, in Ausführung und Technik oft minderwertigere Systeme häufig über das Internet vertrieben. Neben der robusten, vom TÜV geprüften Ausführung, unterscheidet sich unsere Masthalterung vor allem in ihren durchdachten Details vom Wettbewerb.

Material

Das Material ist oft aus Aluminium, oder wenn aus Stahl dann nicht ausreichend korrosionsschutz. Einen Anschluss für das Erdungskabel, der bei uns sehr hochwertig ausfällt, sucht man vergebens. Ebenfalls wichtig: Unser Halter ist vom TÜV geprüft!

Einbau

Von besonderem Vorteil: Der Mast lässt sich an fast jeder beliebigen Stelle des Daches positionieren und auf jede Dachneigung stufenlos einstellen. Mittels eines verschiebbaren Stahlrohres, kann das Grundgestell zwischen Sparrenabständen von 50 cm bis 95 cm eingesetzt werden.

Arretiert wird das Rohr mit einer Feststellschraube. Das Grundgestell selbst ist dabei auf der Konterlatte noch beliebig nach oben oder unten verschiebbar.

Für alle Befestigungen wird nur eine Schlüsselgröße benötigt.

Alle notwendigen Befestigungsmaterialien liegen zudem der Verpackungseinheit bei.

