

StarFire 6000™ Empfänger - Software-Neuprogrammierung

Software von StarFire™ 6000 Empfänger für einen USB-Stick am Computer vorbereiten

1. Neue Software herunterladen und .zip-Datei auf Rechner (Desktop) speichern.
2. Auf dem Desktop gespeicherte Datei auswählen und Daten auf Desktop extrahieren (entzippen).
3. Auf einem USB-Stick muss eine bestimmte Dateistruktur erstellt werden. (Hinweis: Die Namen der Ordner müssen in Englisch sein.)
 - a. Zuerst einen Ordner mit der Bezeichnung Programs anlegen
 - b. Im Ordner Programs einen Unterordner mit der Bezeichnung Receiver erstellen
4. Extrahierte Datei in Dateistruktur des USB-Sticks kopieren - Programs > Receiver
 - a. Prüfen, ob auf dem USB-Stick im Ordner Receiver eine .prc-Datei vorhanden ist. Wenn im Ordner Receiver eine .prc-Datei vorhanden ist, kann die Software installiert werden.

An Maschine mit StarFire™ 6000 Universal-Empfänger

1. Den USB-Anschluss an der Unterseite des StarFire™ 6000 Empfängers ausfindig machen.
2. USB-Stick mit der korrekt eingebetteten .prc-Datei einsetzen und Download auf dem Display in der Kabine einleiten.
3. Die unten aufgeführten Schritte auf dem Display durchführen, um die Programmierung des StarFire™ 6000 einzuleiten
 - a. Hauptmenü auswählen
 - b. Symbol für StarFire™ 6000 auswählen
 - c. USB-Stick (Softkey A) auswählen
 - d. Empfänger aktualisieren auswählen
 - e. Korrekte Datei zur Programmierung auswählen
Hinweis: Der gesamte Vorgang dauert in der Regel drei Minuten
 - f. Bei Aufforderung die Schaltfläche Weiter auswählen, um mit normaler Betriebsfunktion fortzufahren

Neuprogrammierung der Software für integrierten StarFire 6000™ Empfänger

Hinweis: Softwareaktualisierungen des integrierten StarFire™ 6000 Empfängers können mit USB-Stick über das Generation 4 Display erfolgen.

Software von integriertem StarFire™ 6000 Empfänger für einen USB-Stick am Computer vorbereiten

1. Für einen integrierten StarFire™ Empfänger mit Generation 4 Display, das Dienstprogramm Software Manager Utility zum Herunterladen des Softwarepakets auf einen USB-Stick verwenden.

Bei Maschine mit integriertem StarFire™ 6000 Empfänger

1. USB-Stick mit korrekt eingebetteter Datei in Generation 4 Display einstecken und folgende Schritte ausführen, um die Programmierung des integrierten StarFire™ 6000 Empfängers zu starten:
 - a. Software-Manager auswählen
 - b. Von USB-Stick installieren auswählen
 - c. Aktualisierungen für andere Geräte anzeigen auswählen
 - d. GPS-Empfänger auswählen
 - e. Korrekte Datei zur Programmierung auswählen