



SPOC 5462

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR



Entdecke mehr

FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN, MIT BOA®

Ein bequemer und zertifizierter leichter Schuh mit hoher Atmungsaktivität für den Einsatz im Gesundheitswesen. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Textiles Meshgewebe mit hoher Atmungsaktivität macht den Schuh angenehm kühl, das BOA® Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und die sockenartige Konstruktion steigert den Komfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Leicht
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Luftdurchlässig

EIGENSCHAFTEN

- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- BOA® Fit System



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schützt vor/gegen: verstauchungen, elektrische aufladung, rutschgefahr, verletzungen durch überbelastung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, büro, rutschige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Pflegebereich, gesundheitswesen, büroarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Berufsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION SpOc

OBERMATERIAL Textil

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX2 Pro SpOc

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE EVA

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Weiß

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0.73 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E



ASTM F2892-18
SD 35

TP TC 017:2011

ASTM F3445-21
SR




EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothan

Stoßdämpfungssystem



Ölbeständige
Laufsohle

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	5462-35	6408487532511
36	5462-36	6408487532559
37	5462-37	6408487532597
38	5462-38	6408487532634
39	5462-39	6408487532672
40	5462-40	6408487532719
41	5462-41	6408487532757
42	5462-42	6408487532795
43	5462-43	6408487532832
44	5462-44	6408487532870
45	5462-45	6408487532917
46	5462-46	6408487532955
47	5462-47	6408487532993
48	5462-48	6408487533037

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com