

■ By-Pass Ventile für X – Pumpen


Siehe bitte Seite 5.

■ Ansaugstutzen für X - Pumpen

45° gebogene Ansaugstutzen

| Modell | A | B | C | Für Pumpen |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------------|
| RA 240039 | 3/4" | ∅ 38,1 | 36* | X18 - X25 - X35 - X40 |
| RA 240040 | 1" | ∅ 38,1 | 41* | X50 - X65 |
| RA 240042 | 1" | ∅ 50,8 | 41* | X50 - X65 |
| RA 240041 | 1 1/4" | ∅ 50,8 | 50* | X80 - X110 |


* zwischen Abflachungen



Gerade Ansaugstutzen

| Modell | A | B | C | Für Pumpen |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------------|
| RA 240036 | 3/4" | ∅ 32 | 36* | X18 - X25 - X35 - X40 |
| RA 240037 | 1" | ∅ 38,1 | 45* | X50 - X65 |
| RA 240038 | 1 1/4" | ∅ 50,8 | 55* | X80 - X110 |

* zwischen Abflachungen




■ Ansaugstutzen für PA/PAC – Pumpen

90° gebogene Ansaugstutzen, einstellbar

| Modell | A | B | C | D | E | F | Art.-Nr G |
|------------|---------|-----|----|----|----|-----|-----------|
| RA 0510846 | G 1 1/2 | 60* | 61 | 77 | 40 | 54* | 14/3048 |
| RA 0510943 | G 1 1/2 | 60* | 61 | 77 | 32 | 54* | 14/3048 |
| RA 0510961 | G 1 1/2 | 60* | 61 | 77 | 42 | 54* | 14/3048 |
| RA 0510966 | G 1 1/2 | 60* | 66 | 82 | 50 | 60* | 14/3048 |
| RA 0512160 | G 1 1/2 | 60* | 66 | 82 | 52 | 60* | 14/3048 |
| RA 0510851 | G 2" | 71* | 66 | 82 | 50 | 60* | 14/4060 |
| RA 0511325 | G 2" | 71* | 66 | 82 | 52 | 60* | 14/4060 |

* zwischen Abflachungen



Gerade Ansaugstutzen

| Modell | A | B | C | D | Art.-Nr E |
|-----------|---------|------|----|----|-----------|
| RA 059938 | G 1 1/2 | 16,5 | 49 | 40 | 14/3048 |
| RA 051523 | G 1 1/2 | 15 | 53 | 40 | 14/3048 |
| RA 051675 | G 2" | 15 | 53 | 50 | 14/8084 |

