



## Abfallentsorgung auf höchstem Niveau...

Die hygienische Lagerung von Abfällen ist insbesondere im Lebensmittelbereich von großer Bedeutung und gesetzlich u. a. durch das Bundesimmissionsschutzgesetz und die Reststoffbestimmungsverordnung geregelt. Danach ist die Lagerung vieler organischer und anorganischer Abfälle bei Temperaturen unter 5°C vorgeschrieben. Um den hohen Anforderungen von gewerblichen Küchen, Metzgereien, Lebensmittelbetrieben und der Gastronomie gerecht zu werden, bietet Viessmann mit dem Konfiskatkühler **CONFI-COOL** die perfekte Lösung zur wirtschaftlichen und zuverlässigen Kühlung Ihrer Abfälle.

### Durchdachte Ausstattung für optimale Nutzbarkeit

Abschließbare Türen, durchgehende Griffprofile und wechselbare Magnetdicht-rahmen sorgen für ideale Handhabung des Konfiskatkühlers. Zudem bieten die ohne Werkzeug leicht auszuhängenden Einwurfluken und die abschraubbaren Scharniere größten Reinigungskomfort. Führungs- und Stoßprofile im Inneren ermöglichen die exakte Behälterpositionierung unterhalb der Einwurföffnung und serienmäßig verfügbare Auffahrrampen sorgen für einen einfachen Wechsel der Mülltonnen.

- **Komplett Edelstahl (1.4301)**
- **Variable Größen (bis 3 x 240 l)**
- **Steckerfertiger Kältesatz**
- **Innenliegende Schnellspanverschlüsse**
- **Thermostatisch geregeltes Seitenkühlgerät mit Digitalthermostat**
- **Außeneinsatz möglich (optional)**
- **Container zerlegbar**

# Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für garantierte Abfallhygiene



**CONFIF-COOL** für 2 x 240l Mülltonnen



## Auf einen Blick

- Container zerlegbar für einfachen Transport
- Variable Größen für 1 x, 2 x, 3 x 120 l oder 240l Mülltonnen
- Bodenunebenheiten mit von innen höhenverstellbaren Füßen bei Selbstaufbau ausgleichbar
- 56 mm starke Isolierelemente
- Fertigung 100% FCKW frei
- Türen abschließbar
- Vollverschäumter, wärmebrückenfreier Korpus
- Innenliegende Schnellspannverschlüsse
- Energiesparende Alternative zu großen Kühlräumen
- Auffahrrampe zum Wechseln der Mülltonnen
- Hohe Festigkeit und energiesparende Kühlung durch Sandwichbauweise
- Komplett Edelstahl 1.4031
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Steckerfertiger Kältesatz
- Thermostatisch geregeltes Seitenkühlgerät mit Digitalthermostat mit Abtau-regelung und Temperaturanzeige
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit des Verdampfers gegenüber Witterungseinflüssen und Müllatmosphäre durch Lackbeschichtung in Kataphorese-Verfahren
- Außeneinsatz möglich mit optionaler Winterregelung und serienmäßig 45° gebogenen Lamellen (Schutzklasse: IP 34)

Modell	CONFIF-COOL 1 x 120 l	CONFIF-COOL 1 x 240 l	CONFIF-COOL 2 x 120 l	CONFIF-COOL 2 x 240 l	CONFIF-COOL 3 x 120 l	CONFIF-COOL 3 x 240 l
Ausführung	Komplett Edelstahl 1.4031 (außen gebürstet)	Komplett Edelstahl 1.4031 (außen gebürstet)	Komplett Edelstahl 1.4031 (außen gebürstet)	Komplett Edelstahl 1.4031 (außen gebürstet)	Komplett Edelstahl 1.4031 (außen gebürstet)	Komplett Edelstahl 1.4031 (außen gebürstet)
Abmessungen mm (B/B mit Aggregat x H x T)	620/940 x 1162 x 692	720/1020 x 1300 x 870	1190/1510 x 1162 x 692	1420/1720 x 1300 x 870	1720/2040 x 1162 x 692	2020/2320 x 1300 x 870
Wandstärke (mm)	56	56	56	56	56	56
Umgebungstemperatur	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C
Innentemperatur	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C
Netzanschluss (V)	230	230	230	230	230	230