



ADE NEUHEIT

Zutatenwaage PWI30

mit ProSeal-Technologie

Gibt dem Schmutz keine Chance: ProSeal-Technologie

Jeder der seine Waage in staubigen oder rauen Arbeitsbedingungen einsetzt, verlässt sich auf die Schutzart IP65 für zuverlässigen Staub- und Spritzwasserschutz. ADE hat nun etwas Gutes noch besser gemacht: Mit der ProSeal-Technologie gehört Ärger mit Schmutz, Staub, Spritzwasser und Korrosion der Vergangenheit an!

Dank der verwendeten induktiven Ladung kommt die Waage ganz ohne Schnittstellen aus. Sie bietet ein komplett geschlossenes Gehäuse, das für höchste Ansprüche intelligent konstruiert und ausgeformt wurde – ohne unzugängliche Rillen, Spalten oder spitze Winkel. Zudem lässt sich die Wiegefläche und das tragende Unterwerk durch einen praktischen Schnellverschluss im Handumdrehen demontieren. Ideal für eine rundherum leichte und rückstandslose Reinigung.

Unübertroffen pflegeleicht und langlebig:



1 Schnittstellenfreie Induktionsladung ohne Korrosion oder Verunreinigung von Anschlüssen



2 Vollständig geschlossenes Waagengehäuse – von der Polymermembran bis zum Fußgewinde



3 Funktionales Design ohne unzugängliche Ecken und Spalten für rückstandslose Reinigung

PWI30 – Daten im Überblick

Wiegefläche: 330 x 260 mm

Abmessungen: 330 x 360 x 70 mm

Höchstlast: 30 kg

Zifferschnitt: 1 g

- ▮ Robustes Kunststoffgehäuse / Schutzart IP65
- ▮ Große Edelstahl-Wiegefläche, kleine Stellfläche
- ▮ Schnellverschluss zum Demontieren von Wiegefläche/Unterwerk

- ▮ Wiegefläche/Unterwerk spülmaschinengeeignet
- ▮ Große hinterleuchtete LCD-Anzeige, 26 mm hoch
- ▮ Schnittstellenfreie Induktionsladung
- ▮ Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 120 Std. Laufzeit
- ▮ Netz- und Akkubetrieb
- ▮ Anwenderfreundliche 2-Tasten Bedienung
- ▮ Funktionen: Wiegen, Trieren, Unit

Individuelle Einstellungen wählbar für

- ▮ Aktivierte Einheit: g, kg, lb, oz
- ▮ Abschaltautomatik: nach 2,5/5/15/30 min oder deaktiviert
- ▮ Hinterleuchtung: permanent/bei Belastung/deaktiviert

