

**Antenne
ASA-A 5**Art.-Nr.
100093397

Die automatische Steuerungsanlage ASA dient zur drahtlosen Übermittlung von Befehlen, ohne aktiv eine Auslösetaste am Handsender drücken zu müssen. Dazu stehen der Handsender ASA-HS 11, die Antennen ASA-A1, ASA-A3, ASA-A5 und die Empfänger ASA-E 110 sowie ASA-E 210 zur Verfügung.

Im Erfassungsbereich der Antenne (1,5 m, 3 m und 5 m) wird der Funkbefehl eines Handsenders automatisch ausgelöst und an den Empfänger übertragen.

Einsatzgebiete für die automatische Steuerungsanlage ASA sind beispielsweise die Öffnung von Schnelllaufotoren oder Parkplatzschranken.

Die Automatische Steuerungsanlage ASA ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

- Sendefrequenz 868,35 MHz
- Reichweite zwischen Handsender und Empfänger je nach den örtlichen Verhältnissen bis zu 100 m
- Codegeschützte Übertragung

Aktive Antenne zur Integration in die automatische Steuerungsanlage ASA.

Im Erfassungsbereich der Antenne (5 m) wird der Funkbefehl eines Handsenders automatisch ausgelöst.

- Berührungsloser Aktivierungsbereich für Handsender ca. 5 m
- Arbeitsfrequenz 125 KHz
- Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C
- Schutzart IP66
- Material Gehäuse Kunststoff ABS
- Abmessungen (BxHxT) 394x310x42 mm
- Farbe Grau
- Stromaufnahme ca. 50 mA
- Versorgungsspannung 230 V AC

I

Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage!

L

Wandhalterung