

VTL-300/WW-POE

Artikelnummer: 79706



VTL-300/WW-POE
Wetterschutzgehäuse, 300mm, Wandarm, Heizung,
12V, RJ-45, High PoE, IP66

Hauptmerkmale

Wetterschutzausführung für Netzwerk-Kameras

Integrierter PoE-Splitter (Ausgang: 12VDC/1,75A)

Isolierte Kamerabefestigung

Integrierter Montagearm für Wandbefestigung

Thermostatisch gesteuerte Scheibenheizung

Farbe: RAL9002

Feuchtigkeitsgeschützte Kabeleinführung

Abklappbarer Gehäusekörper

Gehäusemittelteil: 300mm

Kabeleinführung durch den Montagearm

Schutzart: IP66

Optionales Zubehör: High PoE Injektor

Spezifikationen

Serie	eneo VTL
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	240 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	nein
Heizung	ja
Scheibenheizung	ja
Lüfter	nein

VTL-300/WW-POE

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	Eingebauter HiPoE Splitter und interne Verkabelung
Schutzart	IP66
Hersteller-Nr.	79706

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
73173	MK-5-W	Mastmontagearm mit Gelenkkopf für Wetterschutzgehäuse, RAL9002
79592	PM-6S	Mastmontageadapter für 1 Wandarm, (50-140mm Mast), RAL9002
79593	PM-6D	Mastmontageadapter für 2 Wandarme, (50-140mm Mast), RAL9002
79613	CMA-2	Eckmontagewinkel für Wandmontagearme WD-5, WD-7, VTL-WW, VHK-WW, RAL9002
79707	POE INJECTOR-01	Einkanal High PoE Injector, 230VAC

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
 Tullastr. 51a
 67346 Speyer
 DE
 Ansprechpartner: German Protect Support-Team
 Tel.: +4962321002425
 Fax: +4962321002414
 E-Mail: support@germanprotect.com
 Web: www.germanprotect.com