

AutoDry

Nachspülmittel

Flüssiges, leicht saures, schwach schäumendes Nachspülmittel, das auf der Oberfläche einen hauchdünnen Schutzfilm hinterläßt, der ein fleckenloses Abtrocknen lackierter Oberflächen an der frischen Luft (ohne Osmosewasser) ermöglicht. Ein Abledern der Oberfläche nach dem Trocknen ist nicht mehr notwendig. Ideal für den Einsatz in SB-Anlagen ohne Wasserenthärtungsanlage sowie für stationäre und mobile Hochdruckreiniger.

Einsatzgebiet: ● **Werterhaltung & Pflege:** Anwendbar bei Fahrzeugen aller Art, wie PKW's, LKW's, Busse etc.

Produktnutzen: ● **fleckenlose Fahrzeugtrocknung ohne Gebläse oder / und**

Osmosewasser

- **gute Wirtschaftlichkeit dank** ↪ der hohen Verdünnbarkeit mit Wasser (Preis-Leistungs-Verhältnis)
- **optimierte Sicherheit & Schutz** ↪ für den Anwender dank reduziertem Gefahrenpotentials ↪ für die Umwelt dank hoher biologischer Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe, Abscheidefreundlichkeit, PE-Verpackung;

Anwendung: Wichtig: Nicht auf heißen Lacken anwenden! Oberflächen vor praller Sonneneinstrahlung schützen! Das Produkt so drucklos wie möglich auf die Oberfläche aufbringen. Überdosierung und Schaumbildung verschlechtern die

Wirkung des Produktes. Hochdruckreinigungsgerät: ca. 1:20 bis 1:30 vorverdünnt direkt einsaugen. Die Anwendungskonzentration sollte - gemessen im Sprühstrahl - ca. 0,05% betragen. Danach das Fahrzeug von selbst abtrocknen lassen.

Vorsprühmethode / manuelle Anwendung: das Produkt ca. 0,05 %ig (1:2000) auf die Oberfläche aufbringen und selbstständig abtrocknen lassen.



SB-Waschanlage



Hochdruckreiniger

pH-Wert: 5,5 (1%ige Lösung in 20°dH Leitungswasser)

Bestelldaten: 10 l - Art.No. 81175

Hinweise: Inhaltsstoffe: 5-15% nichtionische Tenside, 5-15% Lösemittel, organische Säuren und Lösungsvermittler;
UBA-Nr: 0620 0184, BAGT Nr. 611500, Giftklassefrei

Nilfisk ALTO
Guido-Oberdorfer-Str. 2-8
89287 Bellenberg

Tel-Nr: 0180/ 5 37 37 37
Fax-Nr. 0180 - 5373738
email: info@nilfisk-alto.de
<http://www.nilfisk-alto.de>