

TSE Installation bei einer CASIO Kasse der SE-Serie im produktiven Einsatz

Vorarbeiten:

Prüfung, ob auf der TSE-SD-Karte die richtige Firmware für TSE vorhanden ist. Wenn nicht, laden Sie diese von der Hoffbauer Internetseite www.hoffbauer.de/service-support/kassensupport und kopieren die IPL-Datei auf die TSE-SD-Karte.

Auf dieser Seite finden Sie auch Links zu Trainingsfilmen. Bitte unbedingt ansehen!!!

Vor der Installation:

1. Alle von Ihren Kunden benötigten Z-Berichte machen (Minimum: Z-Tagesbericht)
2. Schlüssel in die Position OFF
3. Vorhandene SD-Karte entfernen und aufbewahren
4. TSE-SD-Karte inkl. der IPL-Datei für TSE einstecken
5. Schlüssel in die Position PGM
5. Eine Programmsicherung (092er) machen (SD-Karte / Programm -> SD)
6. Schlüssel in die Position OFF.
7. Kasse stromlos machen (Netzstecker ziehen, Batterien entnehmen)
8. ca. 5 Minuten warten

Neuinstallation der Firmware (IPL-Datei) für TSE

9. Schlüssel in die Position PGM
10. Batterien einsetzen, je nach Modell, FEED oder JOURNAL-FEED halten und Netzstecker einstecken (siehe auch Trainingsfilme)
11. IPL-Datei für TSE laden (44449999 Sub Total, Zwischensumme, 30 Sub Total, Zwischensumme)
12. INIT-Code eingeben (412540 = SE-S400, 413040 = SE-S3000 und 410000 = SE-C450/C3500) und mit Zwischensumme bestätigen
(Wichtiger Hinweis: Dieser Vorgang kann ca. 15-20 Sek. dauern; währenddessen KEINE Taste drücken !!!)

Restore

13. Die Programmsicherung (092er) wieder in die Kasse laden (SD-Karte / Programm <- SD)
TSE Programmierung
14. Programmauswahl „TSE-Programmierung“ wählen
15. Die Seriennummer der Kasse eintragen (8-stellig von rechts, ohne Buchstaben)
16. Die Steuernummer kontrollieren
17. Die Kassenummer (0001) kontrollieren oder eintragen, bei mehreren Kassen durchnummerieren
18. Programmauswahl „Datum & Zeit“ wählen
19. Datum und Uhrzeit eingeben
20. Eine Programmsicherung (092er) machen (SD-Karte / Programm -> SD)
21. Ein Backup (900er) machen (SD-Karte / Backup -> SD)
22. Schlüssel in die Position OFF
23. TSE-SD-Karte entnehmen und Daten am PC in die Casio Software C.E.S.(F) einlesen
24. TSE-SD-Karte wieder in die Kassen einstecken

An dieser Stelle ist die TSE jetzt fertig eingerichtet.

Checkliste TSE Installation SE-Serie

Diese Checkliste soll Ihnen als kleine Arbeitshilfe dienen und enthält in Kurzform noch einmal die obigen Punkte.

1. Z-Berichte machen
 2. SD-Karte entnehmen
 3. TSE-SD-Karte einstecken
 4. Programmsicherung 092er machen
 5. Batterien wieder einsetzen
 6. IPL-Datei (Firmware) für TSE laden
 7. INIT-Code eingeben
 8. Programmsicherung 092er wieder laden
 9. Seriennummer der Kasse eintragen
 10. Steuernummer kontrollieren
 11. Kassenummer kontrollieren
 12. Datum und Uhrzeit einstellen
 13. Programmsicherung 092 machen
 14. Backup 900er machen
 15. TSE-Daten am PC in C.E.S.(F) einlesen
 16. TSE-SD-Karte wieder in die Kasse einstecken
- Fertig.