

LEDLUX LX TW linear

VV-LL LX 2765 (...) C070 (...)

Lichteinsatz





Der lineare Lichteinsatz besticht durch lichtstarkes farbdynamisches Weißlicht und integriert sich modular in die Architektur. Dabei überzeugt das Lichtelement durch variable Farbtemperatur, gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Lichtqualität.

Produktmerkmale

- > Modularer Baukasten garantiert maximale Gestaltungsfreiheit und Skalierbarkeit im Objekt
- > Mehr als 250.000 Produktvarianten liefern für jede Idee das richtige Licht
- > Tunable White für biodynamische Beleuchtung und farbdynamisches Weißlicht in hoher Qualität
- > Einzigartiger Steueralgorithmus garantiert konstante Helligkeit über den kompletten Einstellbereich
- > Kamerataugliche Beleuchtung durch flimmerfreies Dimmverfahren
- > Witterungsgeschütztes Gehäuse für Einsatz im Außenbereich
- > Verschiedene Abstrahlcharakteristiken ermöglichen zielgerichtete Beleuchtung



Technische Details



70°, KLAR

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung DC	28 V SELV
Leistungsaufnahme	18,9 W/m
Schutzart	IP20 / IP64
Effizienzklasse	A
Schutzklasse	III
Lichtfarbe	2700 ... 6500 K
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +60 °C
Lebensdauer (L80/B10)	(@ 25 °C) 60.000 h
Länge (L)	253 ... 2286 mm
Breite (B)	20 mm
Höhe (H)	21 mm

Anschlussart	Siehe Ordercode
Leitungslänge	siehe Ordercode
Dimmbar/Steuerbar	Ja
Schnittstelle	LEDTRIX
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Abdeckung	Kunststoff
Glühdrahtprüfung	850 °C
Gewicht	ca. 0,2 kg/m
Schlagfestigkeit	IK06
Optik	Klar
Abstrahlwinkel direkt	70°
Lichtstrom direkt (Weiß)	1320 lm/m
Lichtausbeute	70 lm/W

Zubehör



Sicherungsmanschette IP67
50900049



Versorgungseinheit 0-120 W / AM
58920027



SNT ELI 0-120 W
58916023



SNT ELI 0-57 W
58916030



SNT ELI 0-9 W Molex-Stecker 3-polig
58910003



SNT ELI 0-110 W / 30 V
50930074



Klammer flach
81081700



Klammer hoch
81081710



instalight Control LEDTRIX Master
50913000



instalight Vario Grundgerät V2 GR 001



instalight Vario Schnittstellenmodul LEDTRIX V2 FM LX 001



Anschluss-Set IP67 28V
58928011



DMX-LEDTRIX Gateway 2 Kanal EB
51688014