

## CRIMPZANGE MIT INTEGRIERTER KONTAKTAUFNAHME (LOCATOR)

### TE Superseal 1.5 Series

- Crimpzange für die ausschließliche Verarbeitung der Kabelverbinder Art.-Nr. 0558 995 79 - 0558 995 84 in Verbindung mit Einzelleitungs-dichtungen.



Werkzeug öffnen und Kontaktaufnahme bis zum Endpunkt nach vorne drücken. Kabelverbinder bis zum Anschlag einstecken.



Kontaktaufnahme loslassen. Kabelverbinder ist optimal positioniert.



Werkzeug schließen, bis Ratsche entriegelt.



Werkzeug öffnen und Kontakt entnehmen. Vorschriftsmäßige Vercrimpung!

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Art.-Nr.</b>                   | <b>0714 107 130</b>      |
| <b>VE</b>                         | 1                        |
| <b>Drahtquerschnitt min./max.</b> | 0,35-1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Anzahl Crimpstellen</b>        | 2 Stck.                  |
| <b>Länge (L)</b>                  | 190 mm                   |
| <b>Werkstoff</b>                  | Werkzeugstahl            |
| <b>Oberfläche</b>                 | Brüniert                 |
| <b>Werkstoff Griff</b>            | Kunststoff               |