

## LED Lichtbandsystem | ARTIKO Universal



**5 JAHRE GARANTIE. SCHNELLMONTAGESYSTEM.**  
**EINSTELLBARE LEISTUNG 25W - 75W. 50.000 BETRIEBSSTUNDEN.**  
**VERSCHIEDENE ABSTRAHLCHARAKTERISTIKEN.**

# Technische Daten

## Geräteträger

Artikelnummer	LBARU025075
Leistungsaufnahme	25W / 30W / 35W / 40W / 45W / 55W / 65W / 75W
Lichtausbeute	bis zu 150 lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel)
Lichtquelle	EDISON 2835
Lichtstrom	bis zu 11250lm
Farbtemperatur	Standard: 4000K / 5000K; Optional*: 3000K / 6000K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Abstrahlwinkel	30° x 110° / 60° x 110° / 90° x 110° / 120° / 25° Doppelasymmetrisch / 25° Asymmetrisch links oder rechts
Abschirmung	transparente Linse / 120° - mattierte PVC Abdeckung
Material	Aluminium I PMMA
Gehäusefarbe	weiß (RAL9003)

## Vorschaltung

Eingangsspannung	AC 220 - 240V/277V
Frequenz	50/60Hz
Dimmfunktion (optional)	1 - 10Vdc / DALI
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) I D-Kennung

## System

IP / IK Schutzklasse	IP40 / IK10
Power Faktor	>0.95
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%
Arbeitstemperatur	-25°C - +40°C
Lebensdauer L <sub>80</sub>	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)
Garantie	5 Jahre

## Abstrahlwinkel



## Ersetzt

TRILUX	E-Line	63mm x 41mm	RIDI	VLG/VLT / SLG	65mm x 51mm
FLUOLITE	TRX	60mm x 45mm	PHILIPS	TTX	63,5mm x 48mm
LUDWIG	TR50W	69mm x 53mm	REGIOLUX	SDT/SPT/SMT	63mm x 46mm
ZUMTOBEL	Zx1 / Zx2	61mm x 51mm	VEKO	PRN	60mm x 46mm
SITECO	DUS	68mm x 55mm	PHILIPS	Maxos	83mm x 38mm
SITECO	Modario	58mm x 43mm	LITELICHT	Q-Rail Q-TS	70mm x 45mm

## Zertifizierungen

CE, ENEC, CB, TÜV, ROHS

\* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 06/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.  
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).  
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA  
 Zum Buchenberg 5  
 09569 Oederan

