

# Technisches Merkblatt

## Innenraum Montagespray Soules Protect

2897-449-1

### Beschreibung / Eigenschaften

Soules Protect Innenraum Montagespray ist ein vollsynthetisches, silikonfreies, antistatisches, nicht fettendes Pflege- und Gleitspray für den Fahrzeug Innenbereich. Es verdrängt Nässe, verharzt nicht und schützt dauerhaft vor UV – Strahlen. Der Ideale Einsatzbereich für Soules Protect ist zum Beispiel bei der Montage von Kunststoff- und Gummiteilen, sowie für das Beseitigen von Quietsch -, Knarr-, und Knackgeräuschen. Soules Protect verhindert ebenso das Anfrieren von Türdichtungen.

silikonfrei  
verdrängt Nässe  
antistatisch  
verharzt nicht und schützt dauerhaft vor UV-Strahlen  
verhindert das Anfrieren von Türdichtungen



Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



### Anwendungshinweise

Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Mit 30cm Abstand gleichmäßig auf alle zu wartenden Flächen sprühen. Gegeben falls mit Tuch nachwischen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

### Technische Daten

Farbe: farblos  
Geruch: lösemittelhaltig  
Dichte: 0,8122 g/cm<sup>3</sup> - DIN 51757  
Flammpunkt: -80°C  
Bestimmung der Auslaufzeit (4mm): 11,65 Sek. - DIN EN ISO 2431

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.