

# Photavit

## ,36'



### DIE NEUE PRÄZISIONS- SYSTEM-KAMERA MIT ALLEM KOMFORT

- ▶ Gekuppelter Entfernungsmesser
- ▶ Neuer Lichtwertverschluß
- ▶ Vollautomatischer Belichtungsmesser
- ▶ Wechselobjektive von 28-200 mm Brennweite
- ▶ Kleinbildformat 24 x 36 mm



PHOTAVIT-WERK G.m.b.H. NÜRNBERG

## Der anspruchsvolle Photofreund,

sei es nun der ernsthafte Amateur oder der routinierte Fachmann, wird bei der Wahl einer Kamera die neue *Photavit* ,36' dank ihrer technischen Vollendung und ausgereiften Konstruktion keinesfalls übersehen können.

Als ausbaufähige und vielseitige Systemkamera höchster Präzision und Preiswürdigkeit zeigt sie schon auf den ersten Blick, daß hier mit Liebe zur Sache, Fleiß und Können, verbunden mit erprobter Werkmannsarbeit, ein Gerät für alle Anwendungsgebiete der Kleinbildphotographie geschaffen wurde, ein Gerät, bei dem die allerletzten technischen Neuerungen berücksichtigt sind.

Eine Kamera mit allen Raffinessen, wie die *Photavit* ,36' weist selbstverständlich sämtliche Merkmale eines hochentwickelten Präzisions-Instrumentes auf, wie:

gekuppelten Entfernungsmesser  
auswechselbare Markenobjektive  
eingebauten Belichtungsmesser

sowie als letzte Errungenschaft bereits den neuen

Lichtwertverschluß für Wechselobjektive.

Schon diese wenigen Angaben, die auf den nächsten Seiten noch näher erläutert und ergänzt werden, zeigen, daß es sich bei der *Photavit* ,36' um einen ganz modernen Kamerateyp nach dem letzten Stand der Technik handelt, um eine Kleinbildkamera für höchste Ansprüche und schnellste Schußbereitschaft. Bei einfachster Handhabung gewährleistet sie hervorragende Ergebnisse sowohl bei Schwarz-weiß-, als auch bei Farbfilm.

*Photavit* – ein alter bewährter Name – verbindet mit dieser Neukonstruktion in glücklicher Weise Tradition und Fortschritt mit höchster technischer Vollendung. Verständlich, daß dabei jahrzehntelange Erfahrungen im Kamerabau mitgewirkt haben, die *Photavit* ,36' zu dem zu machen, was sie ist, nämlich zu einem

**hervorragenden Qualitätserzeugnis.**

## Die hervorstechendsten Merkmale der *Photavit* ,36'

Die *Photavit* ,36' ist eine Präzisionskamera aus Metallspritzguß, deren blanke Teile mattverchromt sind. Sie ist eingerichtet für das Bildformat 24x36 und infolge der Auswechselbarkeit der Objektive eine ausgesprochene Systemkamera für alle Gebiete der Kleinbildphotographie. Die erstklassige technische und optische Ausstattung in Verbindung mit einem vielseitigen Zubehör geben ihr das Gepräge einer hochwertigen Kamera für alle denkbaren Ansprüche.

### Der gekuppelte Entfernungsmesser

Die Scharfeinstellung des Objektivs erfolgt schnell und zuverlässig durch Drehen des Entfernungseinstellringes bis sich im hellen Meßfeld des Suchers die Konturen decken. Ein gemeinsames Einblickfenster dient zur Entfernungsmessung und Festlegung des Bildausschnittes.

### Der neue Lichtwertverschluß für Wechselobjektive

Erstmalig gestattet eine sinnreiche Konstruktion das Arbeiten mit dem Lichtwertsystem auch bei Kameras mit auswechselbaren Objektiven. Der neue PRONTOR-SVS-Lichtwertverschluß für Wechseloptiken hat folgende Vorteile:

Uneingeschränkte Wahlfreiheit für alle Einstellungen auch im gespannten Zustand. M-X Synchronisation gestattet Blitzlichtverwendung mit allen Belichtungszeiten. Selbstausröser wird mit dem Verschluß gespannt und ist beliebig ein- und ausschaltbar. Zeit-Blende-Kupplung und Lichtwertskala. Selbsttätige Einstellung der beim vorherigen Objektiv eingestellten Belichtungsdaten beim Objektivwechsel.

### Die neuen Wechselobjektive

Erstklassige farbkorrigierte und mit Antireflex-Belag versehene Markenobjektive neuester Konstruktion. Beim Einsetzen in das Kameragehäuse erfolgt automatisch die Kupplung der Blende mit den Belichtungszeiten des Lichtwertverschlusses. Einfachstes Auswechseln der Objektive. Hervorragende Ergebnisse bei Schwarzweiß- und Farbfilm. Objektive in reicher Auswahl für alle Gebiete der Kleinbildphotographie, angefangen vom Weitwinkel mit 28 und 35 mm Brennweite, über die Standardausführung mit 50 mm bis zum Teleobjektiv von 90, 135 und sogar 200 mm Brennweite.

### Der eingebaute vollautomatische Belichtungsmesser

Schnelle und sichere Messung garantiert, was besonders bei Verwendung von Farbfilmen wichtig ist. Ein kurzer Druck auf den Knopf des BEWI-Automat genügt und schon ist unverrückbar bis zur nächsten Messung der Lichtwert ablesbar. Da die Messung individuell für jede Aufnahme während des Anvisierens erfolgt - genaueste Ergebnisse. Der BEWI-Automat ist für Objekt- und Lichtmessung eingerichtet. Der Meßbereich geht von  $\frac{1}{300}$  Sekunde bis 2 Sekunden.

## Weitere Vorzüge und wichtige Daten der *Photavit* ,36'

### Ganzmetallgehäuse

Moderne Linienführung und elegante Form, blanke Teile mattverchromt und zum Teil diamantgespiegelt, abziehbare Rückwand, feiner strapazierfähiger Kunstlederbezug.

### Schnellschalthebel

Echter Schnellaufzug, der mit **einem** Hebeldruck den Verschuß spannt, den Film transportiert, das Zählwerk weiterschaltet und die Doppelbelichtungssperre aufhebt.

### Automatisches Bildzählwerk

zählt rückwärts von 36 bis 1, sodaß jeweils mit einem Blick abzulesen ist, wieviel Aufnahmen noch gemacht werden können.

### Doppelbelichtungssperre

Die eingebaute automatische Sperre macht unliebsame Doppelbelichtungen unmöglich.

### Vollsynchronisation

Der vollsynchronisierte Verschuß erlaubt Blitzlichtaufnahmen mit allen Zeiten, sowohl bei Verwendung von Vacu-Blitzlampen, als auch von Elektronenblitzröhren.

Im übrigen sind bei der *Photavit* ,36' noch bemerkenswert:

- Rückspulvorrichtung
- Filmmerscheibe
- Stativgewinde von  $\frac{1}{4}$ "
- Aufsteckschuh
- Gehäuseauslösung
- Drahtauslöseranschluß

### Anmerkung

Die *Photavit* ,36' wird mit und ohne eingebautem Belichtungsmesser geliefert.

Ihr Photohändler wird Sie gerne beraten:

**PHOTO-SHAJA**

Adolf Jacobs  
München 22 · Brieffach



PHOTAVIT-WERK G.m.b.H. NÜRNBERG

# Photavit-Preisliste

Oktober 1957



*Photavit ,36'* System-Kleinbildkamera 24 x 36  
mit Wechseloptik, gekuppeltem Entfernungsmesser, Lichtwertverschluß für  
Wechselobjektive, mit und ohne eingebautem Belichtungsmesser

PHOTAVIT - WERK G. m. b. H.  
NURNBERG

Optik	Verschluß	Belichtungsmesser	Bestell-Nr.	Preis DM
Photavit-ENNIT 1 : 2,8 / 50 (4 Linser)	PRONTOR SVS - Lichtwert- verschluß f. Wechselobjek- tive 1- <sup>1</sup> / <sub>300</sub> sec. + B vollsynchronisiert, mit ein- gebautem Selbstauslöser	ohne	PHOTAVIT 36 AK	252.-
Photavit-ENNIT 1 : 2,8 / 50 (4 Linser)	PRONTOR SVS - Lichtwert- verschluß f. Wechselobjek- tive 1- <sup>1</sup> / <sub>300</sub> sec. + B vollsynchronisiert, mit ein- gebautem Selbstauslöser	BEWI-AUTOMAT für Objekt- und Lichtmessung	PHOTAVIT 36 BK	312.-

Luxus-Bereitschaftstasche aus Vollrindleder glatt, samtgefüttert, mit Chromleisten . . Preis DM 27.-

<b>Zusatzobjektive:</b> Weitwinkel Ultra-Lithagon 1:3,5/28 mit Lederköcher . . .	Preis	DM 270.-
Weitwinkel Lithagon 1:3,5/35 „ „ . . .	Preis	DM 162.-
Tele Ennalyt 1:3,5/90 „ „ . . .	Preis	DM 147.-
Tele Ennalyt 1:3,5/135 „ „ . . .	Preis	DM 177.-

Alle Objektive sind hartvergütet, farbkorrigiert und mit Kupplungseinrichtung für Entfernungsmesser und Lichtwertverschluß versehen.

POLYFOCUS UNIVERSALSUCHER für Brennweiten von 35 – 200 mm . . .	Preis	DM 90.-
Vorsatzlinse hierzu für 28 mm Brennweite	Preis	DM 9.-
Lederetui hierzu . . . . .	Preis	DM 3.60

LIFA-Filtersatz mit beiderseitigem Antireflexbelag, bestehend aus je 1 Filter gelb, grün, rot-orange mit Sonnenblende in Kunststoffdose . . . . .	Preis	DM 30.-
LIFA-Filter einzeln in Kunststoffdose . . . . .	Preis	DM 10.-
LIFA-UV-Filter einzeln in Kunststoffdose . . . . .	Preis	DM 10.-
LIFA-Sonnenblende aus Nylon . . . . .	Preis	DM 5.-
LIFA-Vorsatzlinsen in Kunststoffdose		
Nr. 1 für Entfernungen von 1 m bis 56 cm . . . . .	Preis	DM 10.-
Nr. 2 für Entfernungen von 56 cm bis 39,5 cm . . . . .	Preis	DM 10.-
(bei beiden Vorsatzlinsen zusammen für Entfernungen von 39,5 cm bis 31 cm)		
LIFA-Adapterring für Filter, Sonnenblende und Vorsatzlinsen passend . . . . .	Preis	DM 7.-

(Änderungen vorbehalten)