



**WIR MACHEN...  
ERFOLGREICHER**



**Spritzig durch den Sommer**

Gültig vom 01.06. bis zum 17.09.2022

## Rainpro Beregnungssystem

### Automatische Gartenbewässerung mit dem Rainpro Beregnungssystem

Das Rainpro Beregnungssystem bietet komfortable Lösungen für Ihr Beregnungsmanagement. Es eignet sich für private und gewerbliche Grünflächen sowie Golfplätze.

Mit Rainpro schaffen wir für Sie individuelle Lösungen, die genau auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind. Im Aktionszeitraum vom **01.06.2022 bis zum 17.09.2022** übernehmen wir die **Beregnungsplanung** für Sie **kostenlos**.

Sprechen Sie uns gerne an!



Eine Übersicht der Artikel finden Sie in unserer Rainpro Broschüre.

### Hunter X-Core Steuerung XC-601 für Außen

elektronisches Steuergerät, 3 Programme mit 4 Startzeiten, Anschluss für Pumpenstart-Relais, Wasserbudget 10 – 150 %, SmartPort-Anschluss, eingebauter Trafo (230/24 V, 50 Hz), wetterfestes Gehäuse

Art.-Nr. 10343772

**145,00 €**



### Hunter HC-Steuerung WLAN PHC-601-E für Außen

WEB-basierende Bewässerung-Steuerung, zur Steuerung über Computer, Smartphone, Tablet, iPhone, iPad oder anderes webfähiges Gerät ohne zusätzliche Software

Mit Touchscreen-Oberfläche, 36 Startzeiten pro Tag, 36 Programme, max. Stationslaufzeit 24 h, Anschluss für Pumpenstart-Relais, Zugang über WLAN oder direkt am Gerät, Anschluss für 2 Sensoren (z.B. Regensensor und Durchflusssensor), Trafo (230/24 V, 50 Hz)

Art.-Nr. 10343782

**320,00 €**



### Versenkregner PGP-04

mit komplettem Düsensatz, 8 Standarddüsen (25°) und 4 Flachstrahldüsen (13°)

Modell: PGP-04  
Ø: 4,5 cm (freiliegend)  
Höhe: Gesamthöhe: 19 cm  
Aufsteigerhöhe: 10 cm  
Anschluss: Regneranschluss: 3/4" IG  
Sektoreinstellung: 50° – 360°  
Wurfweite: 4,9 – 14 m

Art.-Nr. 10343692

**15,00 €**



## Hauswasserwerke + Pumpen

### Jetpumpe Garden 1000M 230V

selbstansaugende Elektrokreiselpumpe mit eingebautem Injektor, die bei Ansaugen auch im Wasser gelöste Gase fördern kann, laufruhig und selbstansaugend bis 9 m, Motorlager mit lebenslanger Schmierung, fertig verkabelt inkl. 1,5 m Netzkabel mit Stecker und Ein-/Aus-Schalter, mit Tragegriff

**Einsatzgebiet:** Wasserförderung in der Haustechnik, kleineren Bewässerungsanlagen, Waschanlagen, zum Umfüllen von Tanks etc. zur Förderung von klarem Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile und zur Gartenbewässerung

Fördermenge:	2,8 m³/h
Betriebsdruck:	8 bar
Förderhöhe max.:	50 m
Drehzahl:	2900 U/min
Schutzart:	IP 55
Betriebstemperatur:	max. +40 °C
Ansaughöhe:	8 m³/h
Temperatur max.:	+35 °C

Art.-Nr. 10342160  
**139,00 €**



### Pumpe WJ 203 EM mit Tragebügel

selbstansaugende **einstufige** Kreiselpumpe, zur Wasserförderung aus Brunnen, zum Befüllen, Leerpumpen, Umpumpen, Bewässern und Beregnen, auch als Notpumpe bei Überflutungen einsetzbar, ideal zum transportablen Einsatz im Außenbereich, medienberührte Teile aus Edelstahl

Förderstrom max.:	5 m³/h
Betriebsdruck:	6 bar
Nennleistung:	750 W
Förderhöhe max.:	43 m
Drehzahl:	2900 U/min
Temperatur min.:	+5 °C
Anschluss:	G 1"
Schutzart:	IP 44
Spannung:	230 V
Ansaughöhe:	8 m³/h
Temperatur max.:	+35 °C

Art.-Nr. 10341306  
**159,00 €**



### HiMulti 3H 50/2-25 P mit 50l Druckkessel

selbstansaugende, mehrstufige, horizontale, Kreiselpumpe mit Membran-Druckbehälter, zur Wasserversorgung (Trinkwasserzulassung nach ACS), Beregnung, Bewässerung, Berieselung, Beregnung und Regenwassernutzung, **mit mehrstufiger Kreiselpumpe HiMulti 3 H-2**

**Lieferumfang:** Pumpe, Druckschalter, Manometer, Membran-Druckbehälter, Druckschlauch mit Stahlgehäuse und Schraubanschluss, 1x Kunststoffverbinder mit Dichtung für den manuellen Anschluss an das Zulaufrohr, Wilo-Connector (elektrischer Schnellverbinder), Einbau- und Betriebsanleitung

Anschluss:	Rp 1"
Dichtung:	Gleitringdichtung aus Keramik/Kohlenstoff
Schutzart:	IP 54
Laufрад:	Noryl GF30 (mit Trinkwasserzulassung nach ACS, WRAS, KTW)
Pumpengehäuse:	Technopolymer (mit Trinkwasserzulassung nach ACS, WRAS, KTW)
Welle:	Edelstahl
Medientemperatur:	0 – +40 °C
Spannung:	230 V
Umgebungstemperatur:	-15 – +40 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Nennleistung:	500 W
Behältervolumen:	50 l

Art.-Nr. 10341325  
**495,00 €**



### Gartenpumpe Scala1 3-45 Edelstahl 230V

**mit Zeitschaltprogramm, steuerbar per Smartphone, kompaktes leises Hauswasserwerk** mit drei einstellbaren Ansaugfunktionen, (normalsaugend, selbstansaugend, selbstansaugend plus) für Haus, Hof und Garten

Schutzart:	X4D
Kabellänge:	1,5 m mit Schuko-stecker
Spannung:	230 V
Nennbetriebspunkt:	3,6 m/h³ bei 25 m
Leistung P 1:	910 W
Ansaughöhe:	max. 8 m
Umgebungstemperatur:	max. +55 °C
Förderhöhe max.:	44 mWS
Anschluss:	R 1" (5° schwenkbar)

Art.-Nr. 10342024  
**529,00 €**



## Gartenpumpe 230V SCHUKO

robuste selbstansaugende (max. 8 m) Jetpumpe für zahlreiche Aufgaben in der häuslichen Wasserversorgung, die Pumpe verfügt über einen axialen Sauganschluss und einen radialen G 1" (IG) Druckstutzen aus korrosionsfestem Edelstahl, die innere Hydraulik besteht aus Kompositwerkstoff und NBR Elastomeren, die Pumpe ist direkt mit einem luftgekühlten Grundfos Asynchronmotor verbunden, der speziell an die Pumpenleistung angepasst ist, die einphasigen Motoren haben einen eingebauten automatischen rücksetzenden Thermo-Schalter, der die Pumpe optimal gegen Überlastung schützt



**GRUNDFOS** X

## JP 4-54 Edelstahl

Spannung:	220 – 240 V
Nennbetriebspunkt:	3,2 m/h <sup>3</sup> bei 25 m
Leistung P 1:	1130 W
Anlaufstrom:	17,8 A
Ansaughöhe:	8 m
Bemessungsstrom:	5,1 A
Förderstrom max.:	4 m <sup>3</sup> /h
Betriebsdruck:	6 bar
Schalldruckpegel:	74 dB(A)
Förderhöhe max.:	54 m
Schutzart:	IP 44
Medientemperatur:	Dauerbetrieb: max +40 °C Aussetzbetrieb: +60 °C
Druck-/Saugstutzen:	2x G 1" IG

Art.-Nr. 10342042

**275,00 €**

## JP 5-48 Edelstahl

Spannung:	220 – 240 V
Nennbetriebspunkt:	5 m/h <sup>3</sup> bei 25 m
Leistung P 1:	1490 W
Anlaufstrom:	27,9 A
Ansaughöhe:	8 m
Bemessungsstrom:	6,6 A
Förderstrom max.:	5 m <sup>3</sup> /h
Betriebsdruck:	6 bar
Schalldruckpegel:	81 dB(A)
Förderhöhe max.:	48 m
Schutzart:	IP 44
Medientemperatur:	Dauerbetrieb: max +40 °C Aussetzbetrieb: +60 °C
Druck-/Saugstutzen:	2x G 1" IG

Art.-Nr. 10342044

**285,00 €**

## Schaltgerät Kit 02-4 PRO mit Kabel

elektronischer Schaltautomat zur Steuerung von Pumpen, beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein, sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab

**Einsatzgebiet:** für Regenwassernutzung, Wasserversorgung und Beregnung bei Hausanlagen, für klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile

**Material:** Gehäuse, Deckel und Innengehäuse aus verstärktem Polyamid, Membrane aus Naturkautschuk, integriertes Rückschlagventil, 1,5 m Kabel mit Stecker und 0,5 m Kabel mit Kupplung zum Pumpenanschluss (Kabeltyp: H05 RR-F)

Durchflusswinkel:	90°
max. Durchfluss:	8 m <sup>3</sup> /h
Nennstrom:	max. 10 A
Medientemperatur (kurzzeitig):	max. +60 °C
Spannung:	230 V
Differenz zwischen Start und Stopp:	0,7 bar
Einschaltdruck:	2,4 bar
Einbaulage:	senkrecht
min. Durchfluss:	0,5 l/min
Betriebsdruck:	10 bar
Förderhöhe max.:	20 m
Schutzart:	IP 54

Art.-Nr. 10342182

**89,00 €**



## Filter 1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz

zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten geeignet, Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen, Anschlüsse mit Messing-Innengewinde, Temperaturbeständig von 0 bis 60°C

**Lieferung** einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe

Höhe:	190 mm
Durchmesser:	120 mm
Wasserdurchfluss:	6200 l/h
Berstdruck:	28 bar
Arbeitsdruck:	8 bar

Art.-Nr. 10340228

**50,00 €**



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## Zubehör für Hauswasserwerke + Pumpen

### Euro-Rückschlagvent 1" 1000

für senkrechten, waagerechten und schrägen Einbau, für Wasser und Öl bis 100 °C,  
**darf nicht in die Zirkulationsleitung eingebaut werden**

Art.-Nr. 10740624  
**8,50 €**



### Rückflussverhinderer 1" Messing, o.E. mit Isolierung

**ohne Entleerung**, mit Kontrollstutzen und Muffenanschluss mit Dämmschale, erfüllen die DIN-DVGW-Vorschriften und sind gemäß Schallschutzprüfung zugelassen (DN 15 – 32)

Handrad:	Polyamid
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	max. +90 °C
DN:	25
Medium:	Wasser, sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Kegeldichtung:	EPDM (KTW-Freigabe)
Gewindeart:	Rp
Oberfläche:	Messing
O-Ring:	EPDM (KTW-Freigabe)
Gewindeausführung:	Innengewinde
Gehäuse:	nach DIN 50930-6
Oberteil:	nach DIN 50930-6

Art.-Nr. 10361952  
**14,50 €**



**Im Aktionszeitraum vom 01.06.2022 bis zum 17.09.2022  
übernehmen wir die Berechnungsplanung für Sie kostenlos.**

Sprechen Sie uns gerne an:

Matthias Spingler

Tel. +49 (4105) 622 4227

Fax +49 (4105) 622 4299

E-Mail [matthias.spingler@rudolf-sievers.de](mailto:matthias.spingler@rudolf-sievers.de)

# Schläuche und Armaturen

## Wasserschlauch PRO LINE

mit 18-fädiger Diagonalarmierung, druckfest, Dauerflexibel für gutes Handling, für den intensiven Einsatz, für hohe Beanspruchung, 10 Jahre Garantie, für differenzierte Gartenstrukturen

Farbe: gelb

Größe	Schlauchlänge	Berstdruck bei 20 °C	Art.-Nr.	€/ Rolle
1/2"	20 m	30 bar	10452010	16,90
1/2"	50 m	30 bar	10452011	42,90
3/4"	25 m	30 bar	10452012	37,90
3/4"	50 m	30 bar	10452013	75,90
1"	25 m	20 bar	10452014	85,90
1"	50 m	20 bar	10452015	165,90



## Wasserschlauch QUATTROFLEX TOP

mit hoher Wandstärke, kein Abknicken, dauerflexibel, 24-fädige Diagonalarmierung, besonders druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen, für den intensiven Dauereinsatz, für starke Beanspruchung, umweltfreundlich Ca-, Ba-, Pb-frei, 18 Jahre Garantie, für komplexe Gartenstrukturen, weitläufige Gärten, Industrie

Temperaturbeständigkeit: -20 – +60 °C

Farbe: rot/grau

Größe	Schlauchlänge	Berstdruck bei 20 °C	Art.-Nr.	€/ Rolle
1/2"	20 m	50 bar	10452257	35,90
1/2"	50 m	50 bar	10452260	87,90
3/4"	25 m	35 bar	10452258	83,90
3/4"	50 m	35 bar	10452259	167,90



## Schlauchbox

**Lieferumfang:** Schlauchbox mit innenliegendem Qualitätsgartenschlauch 1/2" x 15 m, komplett montiert, 1,5 m Anschlusschlauch mit Armaturen, Zubehör zur Befestigung an der Wand

Art.-Nr. 10454750  
**99,00 €**



## Schlauchwagen Kunststoff

Bügel und Standfüße sind aus rostfreiem Stahl, die Seitenscheiben aus Kunststoff, mitgeliefert werden 1 Hahnanschluss und 1 Schnellschlauchstück (innen montiert)

Fassungsvermögen 1/2" Schlauch: ca. 60 m

Art.-Nr. 10454760  
**35,90 €**



## Schlauchwagen Metall P25

mit **GEKA plus-Steckanschluss**, bequem fahrbar und ein angenehmes Greifgefühl, mit praktischer Gerätehalterung, einsatzbereit mit GEKA plus-Steckanschluss (innen und außen), griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren, optimierte Rahmenkonstruktion für einen sicheren Stand, mit schlauchschonender Trommel, für eine einfache und werkzeuglose Montage

Werkstoff: Stahl  
Oberfläche: pulverbeschichtet  
Fassungsvermögen 1/2" Schlauch: 50 m  
Fassungsvermögen 5/8" Schlauch: 40 m  
Fassungsvermögen 3/4" Schlauch: 25 m

Art.-Nr. 10454797  
**139,90 €**



## Werkstatt-Wandschlauchhalter Leichtmetall

extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung  
Werkstoff: Leichtmetall (in einem Stück gegossen)



Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€ / Stück
201 mm	266 mm	108 mm	10452312	31,90
254 mm	349 mm	143 mm	10452314	33,90

## Sprühschlauch

schonendes Bewässern durch feine Sprühstrahlen, gleichmäßige Wasserverteilung durch 3-Kanalsystem; kann umgedreht als Tropf-Wasserschlauch verwendet werden, wird mit anschlussfertigen Stecksystem-Armaturen geliefert (Stecker und Verschlusskappe), individuell verkürzbar, licht-, witterungs- und ozonbeständig, algenfrei

**Anwendungsbereich:** sehr gut geeignet für enge Vorgärten, schwer zugängliche Bodenflächen und empfindliche Pflanzen

Werkstoff: Schlauch: PVC;  
Stecker, Verschlusskappe, Schlauchverschraubung: Metall  
Temperaturbereich: ca. -10 – +50 °C  
Wasserdurchsatz bei 3 bar: 11 l/min  
Farbe: grün/gelb  
Schlauchlänge: 15 m

Art.-Nr. 10454806

44,90 €



## Multifunktionsbrause Revolver

hochwertige, robuste Armatur in **Metallausführung** mit Lamellengriff, 6 Wasserstrahlformen, zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen



Art.-Nr. 10454874

14,90 €

## Komfort-Gießstab

hochwertiger, robuster Gießstab in **Metallausführung**, mit beweglichem Kopf, 8 Wasserstrahlformen vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel, mit Messing-Absperrventil, für die Bewässerung von Blumenampeln oder höher angebrachten Blumenkästen



Art.-Nr. 10454880

29,90 €

## Kreisregner Duo

hochwertiger, robuster Regner in **Metallausführung**, Sprengbereich max. 15 m Ø, Beregnungsfläche max. 175 m<sup>2</sup>, Wasserstrahl stufenlos vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel einstellbar, mit Präzisions-Messingdüsen, Anschluss-IG 3/4" + Hahnstecker



Art.-Nr. 10454882

28,90 €

## Viereckregner 20 Loch

hochwertiger, robuster Regner in **Metallausführung** mit 20 Präzisionsdüsen, 6 Düsen können manuell ab- oder zugeschaltet werden, die Wasserdurchflussmenge sowie der Sprühbereich können individuell eingestellt werden, max. Beregnungsfläche 330 m<sup>2</sup>, max. Sprengbereich 20 m



Art.-Nr. 10454900

54,90 €


## Kreisregner V35

Schwinghebelregner, HD-Hauptdüse

**Voraussetzung:** 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar  
**Anwendungsbereich:** für mittlere bis höhere Beregnungsdichten,  
**Einsatzgebiete im Freiland** z. B. Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.

Werkstoff:	Messing; Federn: Chromstahl
Anschluss:	3/4"
Düsenbohrung HD-ZD-Hauptdüse:	4,4/2,4 mm
Wurfweite bei 4 bar:	ca. 16 m (Standard-Düsenbestückung)
Wasserdurchsatz bei 2 bar:	22,4 l/min
Wasserdurchsatz bei 3 bar:	27,4 l/min
Wasserdurchsatz bei 4 bar:	31,6 l/min
empfohlener Druckbereich:	2 – 6 bar

Art.-Nr. 10454840  
**31,90 €**



## Kreis-/Sektoren-Hochregner V60

Schwinghebel-Regner

**Vorteil/Nutzen:** Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße, Sektorenbegrenzung von 20° – 360°, stufenlos einstellbar  
**Voraussetzung:** 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar  
**Anwendungsbereich:** für mittlere bis höhere Beregnungsdichten, **Einsatzgebiete:** Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.

Werkstoff:	Messing; Federn und Strahl-Störstiftarm-schraube: Chromstahl
Anschluss:	G 3/4"
Düsenbohrung HD-ZD-Hauptdüse:	4,4/2,4 mm
Wurfweite bei 4 bar:	16 m (Standard-Düsenbestückung)
Wasserdurchsatz bei 2 bar:	22,4 l/min
Wasserdurchsatz bei 3 bar:	27,4 l/min
Wasserdurchsatz bei 4 bar:	31,6 l/min
empfohlener Druckbereich:	2 – 6 bar
Gewindeausführung:	Außengewinde

Art.-Nr. 10454848  
**76,90 €**



## Kreis-/Sektoren-Hochregner V60S

Schwinghebel-Regner

**Vorteil/Nutzen:** Kombination aus Kreis-Regner und Dreibeinstativ, Regner ist auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert mit Muffe, extrem stabil und standfest, zusammenklappbar  
**Voraussetzung:** 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar  
**Anwendungsbereich:** für mittlere bis höhere Beregnungsdichten  
**Hinweis:** Die Standfestigkeit von Kreis-Hochregnern hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab.

Werkstoff:	Regner: Messing; Federn und Strahl-Störstiftarmschraube: Chromstahl; Stativ: verzinkter Stahl
Anschluss:	G 3/4"
Düsenbohrung HD-ZD-Hauptdüse:	4,4/2,4 mm
Wurfweite bei 4 bar:	16 m (Standard-Düsenbestückung)
Wasserdurchsatz bei 2 bar:	22,4 l/min
Wasserdurchsatz bei 3 bar:	27,4 l/min
Wasserdurchsatz bei 4 bar:	31,6 l/min
empfohlener Druckbereich:	2 – 6 bar
Stativ Höhe:	700 mm
stufenlos höhenverstellbar:	bis 1070 mm
Gewindeausführung:	Außengewinde

Art.-Nr. 10454850  
**98,90 €**



## Rasenmäher und -trimmer

### Akku-Rasenmäher DLM432Z 2x18V 43 cm 50l Solo

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, geräuscharmer 2x 18 V Antrieb, für kleine bis mittlere Rasenflächen, kompaktes Staumaß durch faltbaren/höhenverstellbaren Holm, nach innen versetzte Räder für randnahe Mähen, Füllstandsanzeige Grasfangsack, Schnitthöhe 13-stufig, XPT – Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**Lieferumfang:** Sichelmesser

Drehzahl: 3600 U/min  
Schnitthöhe: 20 – 75 mm  
Schnittbreite: 43 cm  
Akkuspannung: 2x 18 V  
Grasfangkorb: 50 l  
Akkutyp: Li-Ion



### Akku-Basis-Set 18V POWER SOURCE-KIT 2x5,0Ah

Ideal als Energiequelle für Solo-Modelle

**Lieferumfang:** 2x Akku 18 V 5,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im Karton

Akkuleistung: 5,0 Ah  
Akkuanzahl: 2 Stück  
Akkuspannung: 18 V  
Akkutyp: Li-Ion



Li-Ion 18 V 2 Akkus 5,0 Ah

### Benzin-Rasenmäher PLM4621N2 2,33kW 46 cm 60l

mit 1 Gang Radantrieb, solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech, ergonomisches Griffsystem für bequemes Manövrieren, langlebige und leicht laufende Räder durch abgedichtete Kugellager, zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen, Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl

**Lieferumfang:** Sichelmesser 46 cm, Nyloneinsatz für Fangkorb 60 l, Mulchkeil

Motor: 4-Takt  
Arbeitshöhe: 25 – 70 mm  
Leistung: 2,33/3,2 kW/PS  
Auffangbehälter: 60 l  
Hubraum: 190 cm<sup>3</sup>  
Arbeitsbreite: 46 cm  
Gewicht: 33,8 kg  
Schalldruckpegel: 84 dB(A)  
Rasenfläche bis: 1400 m<sup>2</sup>

Art.-Nr. 10510616  
**479,00 €**



### Motorsense FS 40 mit Mähkopf AutoCut 6-2

kleine Motorsense mit vereinfachter Startprozedur, sehr gut zum Rasen trimmen und für Ausputzarbeiten um Bäume, Wege und Treppen auf dem privaten Gartengrundstück

**Ausstattung:** 2-MIX®Motor mit Spülvorlage, Multifunktionsgriff, Bügelgriff, Stopp-Taster, manuelle Kraftstoffpumpe, Schutzbrille

Schneidwerkzeug: Mähkopf Autocut 6-2  
Leistung: 0,7/1 kW/PS  
Länge ohne Schneidwerkzeug: 1,45 m  
Hubraum: 27,2 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 4,4 kg  
Tankinhalt: 0,34 l

Art.-Nr. 10579102  
**199,00 €**





## Akku-Rasentrimmer DUR181Z 18V 26 cm Solo

**Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät**, kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten, Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm, Schneidkopf in 5 Stufen neigbar, nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go), Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abstechen, Rundgriff, mit Akku-Kapazitätsanzeige

**Lieferumfang:** 1-Fadenkopf Tap & Go 1,6 mm, Mähfaden rund 1,6 mm x 15 m, Schultergurt einfach, im Karton

Schneidwerkzeug: Tap&Go 1-Faden Schneidkopf  
Drehzahl: 7800 U/min  
Schnittkreis: 260 mm  
Gewicht: 2,5 kg  
Akkuspannung: 18 V  
Akkutyp: Li-Ion



Art.-Nr. 10512406

**79,90 €**

## Akku-Rasentrimmer DUR368AZ 2x18V 35cm Solo

**Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, bürstenloser Moto** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, umweltfreundlicher und kostensparender 2x 18 V-Antrieb, vibrationsarm, ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld, mit ADT – während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, mit AFT – stopp den Motor beim Blockieren des Werkzeugs, mit XPT – optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Zweihandgriff

**Lieferumfang:** Schultergurt einfach, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn-Schlagmesser 230 x 25,4 mm, Montageschlüssel, 2x 6-kant Stiftschlüssel, Zubehörtasche, im Karton

Schneidwerkzeug: Messerkopf Kunststoff  
4-Zahn-Schlagmesser 230 x 25,4 mm  
Drehzahl: 0 – 6500 U/min  
Schnittkreis: 350 mm  
Gewicht: 4,1 – 4,7 kg  
Akkuspannung: 2 x 18 V  
Akkutyp: Li-Ion



Art.-Nr. 10512407

**249,90 €**

# Gute Gründe den iShop zu nutzen

## Exklusiv

- Sie sparen Geld: Zusätzlich **Sonderrabatt** zu Ihren individuellen Konditionen
- Effektiv für Sie: **Stahl-Umrechnungsfaktoren** für eine einfachere Kalkulation
- Exklusiv für Sie: **Einblick in alle Lagerbestände** unseres umfangreichen Sortiments
- Sparen Sie Geld: Mit dem Preistipp immer am günstigsten einkaufen

## Bestellen

- Bestellen Sie **schnell und einfach rund um die Uhr!**
- Sparen Sie Zeit: **Umfangreiche Suchfunktion** nach Stichwort, Artikel-Nummer, Werks-Nummer oder EAN
- Behalten Sie den Überblick: Alle von uns erstellten Angebote sind zusätzlich im Shop einsehbar und bestellbar
- Ihre Auswahl: **Über 140.000 qualitativ hochwertige Artikel**
- Sparen Sie Zeit: Zusatz- und Alternativartikel bequem finden

## Liefern

- Verbindlich für Sie: Ihr Liefertermin wird vom System bestätigt
- Sie bestimmen **Ihren gewünschten Liefertermin und -ort**

## Ihre Vorteile

- Einfach für Sie: Archiv der bestellten Warenkörbe zur **schnellen Nachbestellung** nutzen
- Einmalig für Sie: **Stahlanarbeitung** direkt mitbestellen!
- Mobil bestellen: Jetzt **komfortabel** mit dem Smartphone
- Effektiv für Sie: **Mehrbenutzerfähig** für weitere Mitarbeiter
- Gängige **elektronische Schnittstellen** für Ihre Handwerkersoftware verfügbar

# Standorte

## ■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz mit WaschSalon  
**02625 Bautzen**  
Niederkainaer Straße 20  
Telefon +49 (3591) 21848 0

Filialen in  
Dresden-Klotzsche, Görlitz, Kamenz

## ■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon  
**01587 Riesa**  
Glogauer Straße 1  
Telefon +49 (3525) 7283 0

Filialen in  
Großenhain, Chemnitz, Glauchau, Döbeln,  
Meißen, Dresden, Oschatz

## ■ P.H. Brauns

Hauptsitz  
**30453 Hannover**  
Mercedesstraße 6  
Telefon +49 (511) 9596 0

Filialen in  
Hannover, Braunschweig

## ■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon  
**06749 Bitterfeld-Wolfen**  
An den Rohrwerken 8  
Telefon +49 (3493) 6081 0

Filialen in  
Halle, Leipzig, Zwenkau

## ■ Handelshof Stendal

Hauptsitz  
**39576 Stendal**  
Heerener Straße  
Telefon +49 (3931) 6963 0

Filialen in  
Brandenburg, Magdeburg, Osterburg,  
Pritzwalk

## ■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz  
**21218 Seevetal-Hittfeld**  
Bosteler Feld 2  
Telefon +49 (4105) 622 0

Filialen in  
Buxtehude, Geesthacht, Glinde,  
Hagenow, Hamburg-Eidelstedt, Schwerin,  
Seevetal-Emmelndorf, Winsen (Luhe)

## ■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz  
**03042 Cottbus**  
Drewitzer Straße 7  
Telefon +49 (355) 756 266 700

Filiale in  
Finsterwalde-Massen

## ■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz  
**18507 Grimmen**  
Zum Rauhen Berg 27  
Telefon +49 (38326) 602 0

Filialen in  
Greifswald, Neubrandenburg,  
Stralsund