

Wärmeleitgruppen:

WLG 028 • WLG 036 • WLG 055



RYGOL
SAKRET®



Grundierung

RYGOL Wärmedämmputz
PREMIUM 028/036/055
Bis zu 6 cm Putzstärke in
einem Auftragsdurchgang

Ausgleichsschicht 1 cm

Dünnschichtiger,
mineralischer Oberputz

Diffusionsoffenes
RYGOL Anstrichsystem

Wärmedämmputz **PREMIUM** für innen und außen

- rein mineralisch
- hoher Dämmwert
- nicht brennbar
- einfache Verarbeitung

RYGOL Wärmedämmputz PREMIUM

Der Vorsprung liegt im perfekten Zusammenspiel – Dämmputz statt WDVS

RYGOL Wärmedämmputz PREMIUM der Mörtelgruppe P II ist ein neuer, innovativer Dämmputz mit mineralischen Leichtzuschlägen.

Der RYGOL Wärmedämmputz PREMIUM ist in drei unterschiedlichen Wärmeleitgruppen erhältlich:

WLG **028*** $\lambda = 0,028 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

WLG **036*** $\lambda = 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

WLG **055*** $\lambda = 0,055 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

*gemessen nach ISO 8301 der Kategorie CS I nach DIN 998-1

Die überragenden Dämmeigenschaften dieses neuen Dämmputzes werden durch eine Kombination spezieller Perlite- und Silica-Granulate erreicht. Die Maschinengängigkeit ermöglicht eine schnelle und einfache Verarbeitung bei Neubau und Fassadenrenovierung. Mit RYGOL Wärmedämmputz PREMIUM gedämmte Fassaden helfen die gesetzlichen Anforderungen an die Energieeinsparung (Energieeinsparungsverordnung) einzuhalten und erhöhen die Wohnqualität beträchtlich.

Fassaden mit RYGOL Wärmedämmputz PREMIUM bleiben über viele Jahrzehnte funktionsfähig. Die hohe Alkalität bietet einen guten Schutz vor Schimmelbefall und Veralgung. Ungeklärte Fragen in Bezug auf eine spätere Entsorgung bei WDVS sowie die schnelle und einfache Verarbeitung sprechen eindeutig für den RYGOL Wärmedämmputz PREMIUM.

Vorteile RYGOL Wärmedämmputz PREMIUM

- Hohe Dämmleistung, Wärmeleitgruppe WLG 028/036/055
- Schnell und einfach mit Verputzmaschine zu verarbeiten, sehr ergiebig
- Maschinengängig, kann auch von Hand aufgetragen werden
- Bis zu 6 cm Putzstärke in einem Auftragsdurchgang
- Homogener, hohlstellenfreier Verbund zum Untergrund
- Kein arbeitsintensives Zuschneiden und Anpassen von Dämmplatten
- Für alle Mauerwerksarten (Alt- und Neubau) sowie Beton nach Norm
- Rein mineralisch, baubiologisch absolut unbedenklich
- Ohne Biozide, ohne Polystyrol
- Nicht brennbar, Baustoffklasse A2 (bei WLG 028/036), Baustoffklasse A1 (bei WLG 055)
- Diffusionsoffen, wasserabweisend
- Alkalisches, resistent gegen Schimmelpilz und Veralgung

Fazit

Umgerechnet auf die Arbeitszeit, die Ergiebigkeit und alle baubiologischen Vorteile ist dieser innovative Wärmedämmputz PREMIUM von RYGOL eine hochwertige und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung für Neubau und Sanierung.



Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe

Deuerlinger Straße 43
D-93351 Painten bei Kelheim

Telefon: 09499 9418-0
Telefax: 09499 9418-35

E-Mail: info@rygol-sakret.de



Farbliche und technische Änderungen vorbehalten

www.rygol-sakret.de