

Baureihe DT plus - S 120 DIS



Hochoptimierter
Datensicherungsschrank
gegen
Feuer und Aufbruch,
der auch hyperaktive
Brand- und
Explosionskatastrophen
übersteht
und den eingelagerten
Inhalt gegen
Diebstahl,
Veruntreuung
und Zerstörung
wirksam schützt.

Baugröße DT 120 plus



Klassifizierung

Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD I und GRAD II
nach EN 1143-1

Typengeprüfter Feuerschutz
S 120 DIS nach EN 1047-1

anTifoc[®]
QUALITÄT

Produktbeschreibung Baureihe DT plus - S 120 DIS

Bestellnummern und Technische Daten

Bestellnummer		Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Volumen in Liter (innen)	Gewicht ca. Kg I	Gewicht ca. Kg II	Einbruchschutz nach EN 1143-1			Feuerschutz
		H	B	T	H	B	T				0	I	II	
DT 120-plus	1-flügelig	1200	860	855	725	500	410	148	800	860	x	x	S 120 DIS	
DT 130-plus	1-flügelig	1300	860	855	825	500	410	167	860	920	x	x		
DT 140-plus	1-flügelig	1400	860	855	925	500	410	187	920	980	x	x		

Andere Abmessungen mit Konformitätserklärung

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Allseitig mehrschichtige Konstruktion mit mehrfach hintereinander geschalteten, hochwirksamen Isolierwerkstoffen, die diesem Datensicherungsschrank die hohe Widerstandsfähigkeit geben gegen hyperaktive Feuerkatastrophen und Aufbruchversuche.
- ▶ Schutz des Innenraumes gegen datenzerstörende Magnetfelder.

- ▶ Schutz gegen mechanische Zerstörung bei zusammenbrechenden Gebäudekomplexen.
- ▶ Alle sicherheitstechnisch relevanten Details entsprechen modernster Tresorbautechnik.

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombinationsschloss (ZKS)
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert.
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm

