

Die folgende Reinigungs- und Pflegeanweisung für textile Bodenbeläge aus reiner Schurwolle wurde auf der Grundlage neuer Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis mit Produkten der TISCA-TIARA-Gruppe erstellt, denn die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung unserer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten, z.Bsp. TIARA ENTRADA und TIARA PORTABELLA vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Teppiche sollten möglichst gegen Bauverschmutzungen durch entsprechende Abdeckplanen geschützt werden

Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sollen trocken möglichst mit einem leistungsstarken Bürstsauger entfernt werden.

Fleckentfernung:

Allgemeine Hinweise: Die zu reinigenden Fasern auf Farb-, Material-, und Wasserbeständigkeit an verdeckter Stelle mit dem entsprechenden Reinigungsmittel prüfen; mehrstündig einwirken lassen.

Jeden Fleck möglichst sofort nach der Entstehung entfernen und nicht eintrocknen lassen. Frische, noch feuchte Flecken mit saugfähigen, weichen, weißen, nicht fuselnden Tüchern abtupfen, nicht reiben oder rubbeln. Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Fällen die Behandlung wiederholen, aber eine Durchnässung des Belages vermeiden.

Mehr als nur „Erste Hilfe“ bietet der HGDill Vorreiniger das löst Flecken von Teppichen, Teppichböden, Polstern, . Entfernt im .Handumdrehen. mehr als 100 Fleckenarten. Mit Capet Cui Fleckenhammer entfernen Sie alle lösemittellöslichen Flecken, wie z. B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr.

Carpet Cui Fleckengreifer

löst wasserlösliche Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr (siehe auch Fleckentabelle im Internet) durch enthaltenen Aktivsauerstoff. Bei besonders hartnäckigen Fällen oder Rückständen am besten kombiniert anwenden: zuerst mit Carpet Cui Fleckenhammer, anschließend mit Carpet Cui Fleckengreifer nachbehandeln.

Garnpad – Reinigung

Für die laufende Unterhaltseinigung von textilen Belägen ohne lange Trocknungszeiten eignet sich das Garnpad-Verfahren. Hierbei wird der Teppichboden abschnittsweise mit HGDill Vorreiniger eingesprüht, und mit einer Einscheibenmaschine mit textilem Garnpad (Dollypad) abgefahren. Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung.

HGDill Vorreiniger

löst den Schmutz, der gelöste Schmutz wird von dem Garnpad aufgenommen.

Trockenreinigung:

Host CJ ist ein hochaktives Reinigungspulver aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen reinigt in Verbindung mit dem HGDill Vorreiniger Ihren Teppich ohne ihn zu durchfeuchten. Kurze Trocknungszeiten sorgen für vorteilhafte Handhabung.

Grundreinigung:

Teppiche, Teppichböden und Polstermöbel müssen regelmäßig grundgereinigt werden. HGDill Vorreiniger entfernt schnell und fasertief alle Verschmutzungen. Bei der Grundreinigung wird unter Druck die Reinigungslösung in den Flor des Teppichbodens gesprüht und in einem Arbeitsgang wieder abgesaugt. Sämtliche Verschmutzungen, Flecken und klebrige Shampoorückstände werden angelöst. Es ist sehr sorgfältig darauf zu achten, dass der Rücken nicht durchnässt wird. Die Lebensdauer Ihrer wertvollen Teppiche, Teppichböden wird somit verlängert.

Durchführung:

Prüfen Sie Ihre zu reinigenden Fasern auf Farb-, Material-, und Wasserbeständigkeit an verdeckter Stelle; mehrstündig einwirken lassen.

Hartnäckige Laufstraßenverschmutzungen und Flecken werden mit HGDill Vorreiniger eingesprüht. Während einer knapp zehnmütigen Einwirkzeit werden Schmutz und Flecken selbständig gelöst und lassen sich beim Sprühsaugen mühelos entfernen. HGDill Vorreiniger nicht eintrocknen lassen! Gerät einschalten und den Teppichboden einfach Bahn für Bahn langsam – wie beim Staubsaugen – abfahren und reinigen.

Nachbehandlung / Ausrüstung / Imprägnierung:

Zur dauerhaften Pflege nach jeder Grundreinigung sollten Sie ihre textilen Bodenbeläge und Polstermöbel einfach mit dem HGDill Faserstabilisator und Schutz einsprühen. Er versiegelt die Faser, vermindert Schmutzhaftung. Verhindert die Verfilzung und Vergrauung und verbessert das Wiedererholungsvermögen. Schützt jahrelang, reduziert eindeutig die Laufstraßen.

HGDill Faserstabilisator und Schutz

IMO FTP Code Teil 5 Prüfung Schwerentflammbarkeit nach IMO -Resolution A.653 (16) Klassifizierung IMO FTP und IMO MSC.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller beachten.