



VARICID[®] WT-600

KÜHLWASSERBIOZID

Produktvorteile

Hilft bei der Aufrechterhaltung von optimalem Wärmeübergang und Systemwirkungsgrad.
Sehr wirksam selbst bei höheren pH-Werten im Kühlwasser.
Wirksam bei Anwesenheit von Ammoniumhydroxid im Kühlwasser.
Reduziert Instandhaltungskosten durch Verhinderung von mikrobiologischem Bewuchs in Wärmetauschern und daraus resultierender Korrosion
Unterstützt die mikrobiologische Kontrolle und hält das System sauber
Tablettiert um die Handhabung zu verbessern

Grundsätzliche Einsatzgebiete

VARICID WT-600 ist ausgelegt für den Einsatz in offenen Rückkühlsystemen mit hoher Beanspruchung.
VARICID WT-600 wird eingesetzt, um mikrobiologisches Wachstum in Kühlsystemen und ähnlichen Anlagen zu verhindern

Allgemeine Beschreibung

VARICID WT-600 ist ein oxidierendes Biozid.

Dosierung

Die Dosiermenge von VARICID WT-600 ist abhängig von der Wasserbeschaffenheit und den spezifischen Systembedingungen.
Ihr Nalco Kundendienstingenieur wird Ihnen die optimale Dosiermenge empfehlen, die notwendig ist, um die maximale Wirksamkeit des Behandlungsprogrammes unter Ihren spezifischen Systembedingungen zu erzielen.
Eine besondere Dosiereinrichtung für dieses Produkt ist verfügbar

Einspeisung

VARICID WT-600 soll über ein geschlossenes System dosiert werden.
Ein geschlossenes System ist als ein System definiert, in dem eine Flüssigkeit aus einem geschlossenen Lagerbehälter in das zu behandelnde Medium transportiert wird, ohne mit der Atmosphäre in Berührung zu kommen, außer durch normale Entlüftung oder Druckentlastungseinrichtungen.
Unser Nalco-Kundendienstingenieur berät Sie gerne bei der Erstellung eines systemspezifischen Dosierprogrammes.

Materialien

Als Werkstoffe für die Dosiereinrichtungen (Pumpen, Leitungen) sind PVC, PE oder Teflon geeignet.
Aluminium, Messing, C-Stahl oder Edelstahl sind nicht geeignet für den Kontakt mit dem konzentrierten Produkt.

Handhabung

Wie beim Umgang mit Chemikalien üblich, empfehlen wir beim Hantieren allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, sowie die Verwendung einer Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe, usw.).
Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, der einzigen offiziellen Quelle für umwelt- und sicherheitsrelevante Informationen.
Das Produkt kann mindestens 12 Monate gelagert werden, gerechnet vom Zeitpunkt der Lieferung, sofern es im geschlossenen Gebinde unter normalen Lagerhausbedingungen gelagert wird.
Höhere Lagerungstemperaturen reduzieren die Haltbarkeit des Produktes

Bemerkungen

VARICID WT-600 ist in Einweggebinden und PORTA-FEED's verschiedener Größen verfügbar.
Für detailliertere Produktauskünfte kontaktieren Sie bitte Ihren Nalco-Verkaufsrepräsentanten.

Zusätzliche Informationen

VARICID ist eine eingetragene Handelsmarke von Nalco Company