



Riehle

think process!



Belaugungsanlage **Allround 2020**

Handwerk auf Höchstleistung!
Die schnellste Belaugungsanlage ihrer Klasse!

WP BAKERYGROUP



DIE SCHNELLESTE BELAUGUNGSANLAGE IHRER KLASSE!

Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur

NUTZEN

- Gleichmäßiges Belaugungsergebnis auch bei hoher Geschwindigkeit durch zwei Laugen-Vorhänge PLUS patentierter WP Riehle Laugendusche
- Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur und sorgt für kontinuierlichen Glanz und Bräune durch die gesamte Produktionszeit
- Computersteuerung für einstellbare Produktionsgeschwindigkeit
- Durch längeres Belaugungsband ideal zum Belaugen größerer Teile
- Neu** ■ **Alle prozessrelevanten Teile aus blauem Kunststoff**
- Neu** ■ **Ausfahrbarer 180-Liter-Laugentank, leicht zugänglich über eine seitliche Klappe**
- Laugenfüllstand-Sensor zur Verhinderung des Trockenlaufs bei zu niedrigem Laugenstand
- Neu** ■ **Gasdruckfedern am Auslauftisch für leichteres Abklappen**

OPTIONEN

- Speedy-Steuerung (ermöglicht das erneute Beschicken vor Abschluss des aktuellen Durchgangs)
- Neu** ■ **Flaches Blech-Ablegeband, verhindert das Verziehen der Teiglinge beim Ablegen** und hält Bleche frei von überschüssigem Streugut
- Bestreuungsrichtung mit Bürstenwalze, stufenlos regelbar für verschiedene Streugüter
- Wechselbehälter für Bestreuungsrichtung (Einsatz mehrerer Behälter für verschiedene Streugüter möglich)



TECHNISCHE DETAILS

Blechmaß	580 x 980 mm	580 x 780 mm
Länge in Arbeitsstellung	3475 mm	3075 mm
Länge in Ruhestellung	1625 mm	1625 mm
Breite	880 mm	880 mm
Arbeitshöhe Auslauf	950 mm	950 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	bis zu 350 Bleche/Std.	bis zu 400 Bleche/Std.
Leer-Gewicht	ca. 360 kg	ca. 360 kg
Spannung	3 x 230 V/400 V/N/PE/50 Hz	3 x 230 V/400 V/N/PE/50 Hz
Leistung	6,5 kW	6,5 kW
Inhalt Laugentank	ca. 180 Liter	ca. 180 Liter

WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH
 Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen // Tel. +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
 info@riehle.de // www.wp-riehle.de