

## 9-ACHS-TELESKOP-TIEFBETT-AUFLIEGER mit Kurzkuppeladapter

### Intern 1056 . Technische Spezifikationen

<b>Tiefbettauflieger:</b>	9-Achsig
<b>Federung:</b>	hydraulisch
<b>Lenkung:</b>	alle Achsen zwangsgelenkt und nachlenkbar
<b>Nutzlast bei 80 Km/h:</b>	102,0 t (für unteilbare Lasten)
<b>Nutzlast bei 30 Km/h:</b>	139,0 t (für unteilbare Lasten)
<b>Schwänenhals:</b>	abfahrbar
<b>Brückenmass auf Kröpfung:</b>	3,70 m x 2,46 m
<b>Brückenmass im Hochbett:</b>	15,48 m x 2,75 / 2,85 m

<b>Fahrhöhe:</b>	hydraulisch, spurneutral verstellbar
<b>Ladehöhe auf Kröpfung:</b>	1,95 m
<b>Ladehöhe im Hochbett:</b>	1,29 m / +/- 0,3 m
<b>Stielmulde im Fahrw. hinten:</b>	8,91 m x 0,91 m
<b>Tiefbettausführung:</b>	Hochbett, Kurzkuppeladapter
<b>Beladung:</b>	Kranbeladung

