

U6 UNIX-Signale

- Besprechung Aufgabe 4 (halde)
- UNIX-Signale: Funktionsweise und Behandlung
- UNIX-API zur Signalbehandlung
- Unterbrechung blockierender Systemaufrufe
- Nebenläufigkeit durch Signalbehandlung
 - ◆ Probleme, Beispiel: Warten auf Signale
 - ◆ Synchronisation durch Blockieren von Signalen
 - ◆ das `volatile`-Schlüsselwort
- Filedeskriptoren duplizieren
- Pipes


U6-1 Aufgabe 6: josh

1 Ziele der Aufgabe

- Signale unter UNIX bilden die Konzepte *Trap* und *Interrupt* für die Interaktion zwischen Betriebssystem und Prozessen nach
 - ▶ praktischer Umgang mit diesen Konzepten
- Signalbehandlung führt zu asynchronen Funktionsaufrufen
 - ▶ Nebenläufigkeit
 - ▶ kritische Abschnitte, in denen es zu Race-Conditions kommen kann, müssen beim Softwareentwurf erkannt werden
 - ▶ Koordinierungsmaßnahmen / unteilbare Abschnitte sind erforderlich
 - ▶ Aufgabe macht diese Probleme praktisch deutlich, Umgang mit ersten Koordinierungsmechanismen


U6-2 Signale

1 Kommunikation zwischen Prozessen



2 Signalisierung des Systemkerns

- synchrone Signale: durch Aktivität des Prozesses ausgelöst
- asynchrone Signale: "von außen" ausgelöst



3 Reaktion auf Signale

- abort
 - ◆ erzeugt Core-Dump (Segmente + Registerkontext) und beendet Prozess
- exit
 - ◆ beendet Prozess, ohne einen Core-Dump zu erzeugen
- ignore
 - ◆ ignoriert Signal
- stop
 - ◆ stoppt Prozess
- continue
 - ◆ setzt gestoppten Prozess fort
- Signal-Behandlungsfunktion
 - ◆ Aufruf der Signalbehandlungsfunktion, danach Fortsetzung des Prozesses

4 UNIX-Signale

Das Defaultverhalten bei den meisten Signalen ist die Terminierung des Prozesses, bei einigen Signalen mit Anlegen eines Core-Dumps.

- SIGABRT (abort): Abort-Signal; entsteht z.B. durch Aufruf von `abort()`
- SIGALRM: Timer abgelaufen (`alarm()`, `setitimer()`)
- SIGFPE (abort): Floating Point Exception (Division durch 0, Überlauf, ...)
- SIGHUP: Terminalverbindung wird beendet (Hangup)
- SIGILL (abort): Illegal Instruction; z.B. privilegierte Operation
- SIGINT: Interrupt; (Shell: CTRL-C)
- SIGKILL: beendet den Prozess (nicht abfangbar)

4 UNIX-Signale

- SIGPIPE: Schreiben auf Pipe oder Socket nachdem die Gegenseite geschlossen wurde
- SIGQUIT (abort): Quit; (Shell: CTRL-\)
- SIGSEGV (abort): Segmentation Violation; illegaler Speicherzugriff
- SIGTERM: Termination; Default-Signal für `kill (1)`
- SIGUSR1, SIGUSR2: Benutzerdefinierte Signale

5 Jobcontrol-Signale


- SIGCHLD (ignore): Status eines Kindprozesses hat sich geändert
- SIGCONT (continue): setzt den gestoppten Prozess fort
- SIGSTOP (stop, nicht abfangbar): stoppt den Prozess
- SIGTSTP (stop): stoppt den Prozess (Shell: CTRL-Z)
- SIGTTIN: Hintergrundprozess wollte vom Terminal lesen
- SIGTTOU: Hintergrundprozess wollte auf Terminal schreiben

6 Problem: asynchrone Signale und abort/exit

- Beispiel: CTRL-C von der Tastatur
 - Beendigungsmodell (vgl. Vorl. 5-44)
- Widerspruch: ein Interrupt darf niemals nach dem Beendigungsmodell behandelt werden
 - Grund: der Prozess könnte gerade einen Systemaufruf ausführen (Ebene-2-Code) und dabei komplexe Datenstrukturen des Systemkerns manipulieren (z. B. verkettete Liste)
- Lösung: Prozess wird nicht beendet, sondern über das Signal informiert
 - Eintragen der Information in Prozessverwaltungsstruktur (Prozesskontrollblock)
 - vor der nächsten Rückkehr aus dem Betriebssystemkern (Ebene 2, vgl. Vorl. 5-40) oder vor einem Übergang in den Zustand "blockiert" erkennt der Prozess das Signal und terminiert selbst

U6-3 UNIX-API zur Signalbehandlung

- Signal bewirkt Aufruf einer Funktion



- ◆ nach der Behandlung läuft Prozess an unterbrochener Stelle weiter

- Systemschnittstelle
 - ◆ sigaction
 - ◆ sigprocmask
 - ◆ sigsuspend
 - ◆ sigpending
 - ◆ kill

1 Signalbehandlung installieren

■ Prototyp

```
#include <signal.h>

int sigaction(int sig,           // Signalnummer
              const struct sigaction *act, // neue Behandlung
              struct sigaction *oact    // vorherige Behandlung
);
```

- Behandlung bleibt solange aktiv, bis eine neue mit `sigaction` installiert wird

■ sigaction-Struktur

```
struct sigaction {
    void (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;        // blockierte Signale
    int sa_flags;            // Optionen
};
```

1 Signalbehandlung installieren: sa_handler

- Signalbehandlung kann über `sa_handler` eingestellt werden:

- `SIG_IGN` Signal ignorieren
- `SIG_DFL` Default-Signalbehandlung einstellen
- *Funktionsadresse* Funktion wird in der Signalbehandlung aufgerufen

1 Signalbehandlung installieren: `sa_mask`

- blockierte Signale
 - ◆ während einer Signalbehandlung wird das auslösende Signal blockiert
 - ◆ bei Verlassen der Signalbehandlungsroutine wird das Signal deblockiert
 - ◆ es wird maximal ein Signal zwischengespeichert
 - ◆ Blockieren von Signalen nicht gleich Ignorieren von Signalen: ignorierte Signale werden *verworfen*, blockierte nur *verzögert*
- mit `sa_mask` kann man *weitere* Signale blockieren
- Auslesen und Modifikation einer Signal-Maske vom Typ `sigset_t` mit:
 - ◆ `sigaddset()`: Signal zur Maske hinzufügen
 - ◆ `sigdelset()`: Signal aus Maske entfernen
 - ◆ `sigemptyset()`: Alle Signale aus Maske entfernen
 - ◆ `sigfillset()`: Alle Signale in Maske aufnehmen
 - ◆ `sigismember()`: Abfrage, ob Signal in Maske enthalten ist

1 Signalbehandlung installieren: `sa_flags`

- Beeinflussung des Verhaltens bei Signalempfang durch `sa_flags`
 - kann für jedes Signal gesondert gesetzt werden
- `SA_NOCLDSTOP`
 - ◆ `SIGCHLD` wird nur zugestellt, wenn ein Kindprozess terminiert, nicht wenn er gestoppt wird
- `SA_RESTART`
 - ◆ durch das Signal unterbrochene Systemaufrufe werden automatisch neu aufgesetzt (statt `errno=EINTR` Fehler, s. Folie 18)
- weitere Flags siehe `sigaction(2)`

1 Signalhandler installieren: Beispiel

```
#include <signal.h>
void ghostbuster(int sig) { ... }
int main() {
    struct sigaction action;
    sigemptyset(&action.sa_mask);
    action.sa_flags = SA_NOCLDSTOP | SA_RESTART;
    action.sa_handler = ghostbuster;
    sigaction(SIGCHLD, &action, NULL);
    ...
}
```

2 Signal zustellen

■ Systemaufruf `kill(2)`

```
int kill(pid_t pid, int signo);
```

■ Kommando `kill(1)` aus der Shell (z. B. `kill -USR1 <pid>`)

3 Jobcontrol und wait

■ `pid_t wait(int *status)`

- ◆ kehrt auch zurück, wenn Kind gestoppt wird
- ◆ optional auch, wenn Kind fortgesetzt wird (waitpid-Option `WCONTINUED`)

■ erkennbar an Wert von `*status`

■ Auswertung mit Macros

- ◆ `WIFEXITED(*status)`: Kind normal terminiert
- ◆ `WIFSIGNALED(*status)`: Kind durch Signal terminiert
- ◆ `WIFSTOPPED(*status)`: Kind gestoppt
- ◆ `WIFCONTINUED(*status)`: gestopptes Kind fortgesetzt


4 signal()-Funktion

- ANSI-C definiert die **signal(2)**-Funktion zum Einrichten von Signalbehandlungen
 - ◆ Problem: ungenaue Spezifikation, da Prozesskonzept in ANSI-C nicht definiert
- BSD- und SystemV-UNIX-Systeme enthalten die signal-Funktion
 - ◆ Problem: Verhalten implementierungsspezifisch, entweder
 - Verhalten wie bei **sigaction**, mit Blockade von *mindestens* dem Auslösesignal während der Signalbehandlung, oder
 - *unreliable signals*: Signalbehandlung wird vor Ausführung der Behandlungsfunktion auf SIG_DFL zurückgesetzt
- **signal sollte in neuen Programmen nicht mehr benutzt werden**
 - nur sigaction verwenden!

U6-4 Unterbrechung blockierender Systemaufrufe

U6-4 Unterbrechung blockierender Systemaufrufe

- Signale können blockierende Systemaufrufe unterbrechen
- blockierter Prozess wird aufgeweckt (*bereit*), Systemaufruf schlägt fehl




U6-4 Unterbrechung blockierender Systemaufrufe


- betrifft nur blockierende Systemaufrufe (z.B. `wait()` oder `read()`)
- Systemaufruf setzt `errno` auf `EINTR` und kehrt mit Fehler zurück
- SUSv3: Behandlungsflag `SA_RESTART`:
 - ◆ Unterbricht ein Signal, für dessen Behandlung das `SA_RESTART`-Flag gesetzt wurde, einen blockierten Systemaufruf, so wird nach Ende der Signalbehandlung der Systemaufruf automatisch neu aufgesetzt
 - ◆ Ausnahme: `pause()` und `sigsuspend()` werden nie fortgesetzt

U6-5 Signale und Race-Conditions

- Signale erzeugen Nebenläufigkeit innerhalb des Prozesses (vgl. Nebenläufigkeit durch Interrupts, Vorlesung Seite 5-52 und 7-64 ff)
- diese Nebenläufigkeit kann zu Race-Conditions führen
- Beispiel:
 - ◆ Programm durchläuft gerade eine verkettete Liste



- ◆ Prozess erhält Signal; Signalbehandlung entfernt Elemente 3 und 4 aus der Liste und gibt den Speicher dieser Elemente frei



1 Synchronisation

- Lösung: Signal während Ausführung des kritischen Abschnitts blockieren
 - ◆ nur kritische Signale blockieren
 - ◆ kritische Abschnitte so kurz wie möglich halten (Risiko: Verlust von Signalen)
- Problem betrifft auch Bibliotheksfunktionen:
 - ◆ Aufruf von Bibliotheksfunktionen, z.B. `malloc` wird durch Signal unterbrochen und nach Ausführung des Signalhandlers fortgesetzt
 - ◆ Signalhandler ruft auch `malloc` auf \Rightarrow Race-Condition
- Lösung:
 - ◆ in Signalhandlern nur Funktionen aufrufen, die in SuSv3 nicht als *non-reentrant* gekennzeichnet sind (`readdir` ist z.B. nicht reentrant)
 - Achtung: wenn in einem Signalhandler Funktionen verwendet werden, die `errno` verändern, muss der Wert von `errno` vorher gesichert und vor Beendigung des Signalhandlers wieder zurückgesetzt werden
 - ◆ oder Signal während Ausführung der Funktion blockieren

2 Ändern der prozessweiten Signal-Maske

- Prozessweite Signal-Maske enthält die aktuell blockierten Signale

```
int sigprocmask(int how,          // Verknüpfung der Masken
               const sigset_t *set, // neue Maske
               sigset_t *oset     /* alte Maske */ );
```

- how:
 - ◆ `SIG_BLOCK`: setzt Vereinigungsmenge übergebener und alter Maske
 - ◆ `SIG_SETMASK`: setzt übergebene Maske
 - ◆ `SIG_UNBLOCK`: setzt Schnittmenge inverser übergebener und alter Maske
- Beispiel: Blockieren von `SIGUSR1` zusätzlich zu bereits blockierten Signalen

```
sigset_t set;
sigemptyset(&set);
sigaddset(&set, SIGUSR1);
sigprocmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
```

3 Warten auf Signale

■ Szenario:

- ◆ Prozess befindet sich in kritischem Abschnitt
- ◆ Fortschritt hängt von der Behandlung eines blockierten Signals ab
 - Signal muss deblockiert werden
 - Prozess muss auf Eintreffen und Behandlung des Signals warten
 - Signal muss wieder blockiert werden

■ Prototyp

```
#include <signal.h>
int sigsuspend(const sigset_t *mask);
```

- ◆ `sigsuspend(mask)` merkt sich die aktuelle Signal-Maske, setzt `mask` als neue Signal-Maske und blockiert Prozess
- ◆ Signal führt zu Ausführung der eingestellten Signalbehandlung
- ◆ `sigsuspend` kehrt nach Ende der Signalbehandlung mit Fehler `EINTR` zurück und restauriert gleichzeitig die ursprüngliche Signal-Maske

3 Beispiel: Warten auf Signal

```
static int event = 0;

static void sigHandler() { event=1; }

void wait4event() {

    while (event == 0) {
        SUSPEND();
    }
}
```

■ Nebenläufigkeitsproblem?

3 Beispiel: Warten auf Signal

```

static int event = 0;

static void sigHandler() { event=1; }

void wait4event() {

    BLOCK_SIGNAL();
    while (event == 0) {
        UNBLOCK_SIGNAL(); /* sigsuspend in seine drei */
        SUSPEND();        /* Teiloperationen aufgeteilt */
        BLOCK_SIGNAL();
    }
    UNBLOCK_SIGNAL();
}

```

► das Warten auf ein Signal ist in sich bereits ein kritischer Abschnitt!

■ Lost-Wakeup-Problem gelöst?

3 Beispiel: Warten auf Signal

```

static int event = 0;

static void sigHandler() { event=1; }

void wait4event() {

    BLOCK_SIGNAL();
    while (event == 0) {
        UNBLOCK_SIGNAL(); /* sigsuspend in seine drei */
        SUSPEND();        /* Teiloperationen aufgeteilt */
        BLOCK_SIGNAL();
    }
    UNBLOCK_SIGNAL();
}

```

► Deblockieren und Schlafenlegen müssen atomar erfolgen

■ **sigsuspend(2)** gewährleistet dies

4 Das volatile-Schlüsselwort

```
static int event = 0;

static void sigHandler() { event=1; }

void wait4event() {
    while (event == 0) ;
}
```

- Testen des Programm ohne (-O0) und mit (-O) Compiler-Optimierungen
- Welches Verhalten können Sie beobachten?

4 Das volatile-Schlüsselwort

```
static int event = 0;

static void sigHandler() { event=1; }

void wait4event() {
    while (event == 0) ;
}
```

```
; Ohne Optimierungen
0: push    %ebp
1: mov     %esp,%ebp
3: mov     0x0,%eax
8: test    %eax,%eax
a: je     12 <w4e+0x3>
c: pop     %ebp
d: ret
```

```
; Mit Optimierungen
0: push    %ebp
1: mov     %esp,%ebp
3: cmpl    $0x0,0x0
a: jne    1d <w4e+0xe>
c: jmp    1b <w4e+0xc>
e: pop     %ebp
f: ret
```

4 Das volatile-Schlüsselwort

- `event` wird nebenläufig verändert
- der Compiler hat hiervon keine Kenntnis
 - ◆ innerhalb der Schleife wird `event` nicht verändert
 - ◆ die Schleifenbedingung ist also beim erstmaligen Prüfen wahr oder falsch
 - ◆ Bedingung ändert sich aus Sicht des Compilers innerhalb der Schleife nicht
 - Endlosschleife, wenn Bedingung nicht von vornherein falsch
- **volatile** zur Kennzeichnung von Variablen, die extern verändert werden
 - ◆ durch andere Kontrollflüsse
 - ◆ durch die Hardware (z.B. Gerätereister)
- Zugriffe auf volatile-Variablen werden vom Compiler nicht optimiert

4 Das volatile-Schlüsselwort

```
static volatile int event = 0;

static void sigHandler() { event=1; }

void wait4event() {
    while (event == 0) ;
}
```

- Erzwingt erneutes Laden von **event** in jedem Schleifendurchlauf

5 Abfrage blockierter Signale

■ Prototyp

```
#include <signal.h>
int sigpending(sigset_t *set);
```

- speichert aufgetretene aber noch nicht behandelte Signale in `set` ab

U6-6 Duplizieren von Filedeskriptoren


- Ziel: geöffnete Datei soll als stdout/stdin verwendet werden
- `newfd = dup (fd)`: Dupliziert Filedeskriptor `fd`, d.h. Lesen/Schreiben auf `newfd` ist wie Lesen/Schreiben auf `fd`
- `dup2 (fd, newfd)`: Dupliziert FD in anderen FD (`newfd`), falls `newfd` schon geöffnet ist, wird `newfd` erst geschlossen
- Verwenden von `dup2`, um stdout umzuleiten:

```
int fd = open("/dev/null", O_WRONLY);
dup2 (fd, STDOUT_FILENO);
printf("Hallo\n"); // wird nach /dev/null geschrieben
```


- Erinnerung: offene Filedeskriptoren werden bei `fork` und `exec` vererbt

U6-6 Duplizieren von Filedeskriptoren

- erneutes Öffnen eines Files



- bei dup werden FD dupliziert, aber Files werden nicht neu geöffnet!



U6-7 Pipes

- Unidirektionaler Datenkanal zur Interprozesskommunikation
- Erstellung einer neuen Pipe mit **pipe(2)**

```
#include <unistd.h>

int pipe(int pipefd[2]);
```

- ◆ Parameter Pipe ist ein Zeiger auf ein Array mit zwei **int**-Werten
- Paar von Filedeskriptoren, die die Enden des Pipes darstellen
 - ◆ pipefd[0] ist das Lese-Ende (nur lesbar)
 - ◆ pipefd[1] ist das Schreib-Ende (nur schreibbar)
- Wird die Pipe vor einem **fork(2)** erstellt, kann sie zum Datenaustausch verwendet werden
 - ◆ die offenen Dateideskriptoren werden über fork und exec vererbt

1 Pipes in der Shell

- Verknüpfung der Standardausgabe eines Prozesses mit der Standardeingabe eines anderen Prozesses durch | -Operator

◆ Beispiel:

```
mike@lina$ cat wlist0 | sort -u | wc
380      380      3137
```

- ◆ Standardausgabe von **cat** ist mit Standardeingabe von **sort** verknüpft
- ◆ Standardausgabe von **sort** ist mit Standardeingabe von **wc** verknüpft

- Terminiert ein beteiligter Prozess wird eine Pipe einseitig geschlossen

◆ Lesen von geschlossener Pipe liefert End-of-File

- Beispiel: **cat** terminiert, **sort** liest dann End-of-File von der Pipe

◆ Schreiben auf geschlossene Pipe führt zur Zustellung eines SIGPIPE

- Beispiel: **sort** terminiert, **cat** versucht auf Pipe zu schreiben → SIGPIPE


- Die Enden einer Pipe werden mit **dup2** mit `stdin` oder `stdout` verknüpft

2 Pipes in josh

- Beispiel

```
mike@lina$ cat wlist0 | sort -u | wc
380      380      3137
```

- Ablauf (schematisch, unvollständig, hinter `fork()` jeweils Ablauf im Kind)



- Der Exit-Status soll für jeden Teil der Pipe separat ausgegeben werden